

多功能炒货机 炒籽机 电加热花生炒货机 不锈钢食品炒货机鹏远厂

产品名称	多功能炒货机 炒籽机 电加热花生炒货机 不锈钢食品炒货机鹏远厂
公司名称	巩义市鹏远机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型:精练设备 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇粮管所内
联系电话	0371-64426578 15038153201

产品详情

自动炒籽锅性能特点：

对带壳的油料如棉籽、花生等进行剥壳，可提高榨油机对油料的处理量和出油率。

炒籽机的操作方法：（以芝麻、菜籽、花生仁、棉籽仁、大豆、向日葵为例）

1.

芝麻：入榨前将籽炒呈咖啡色为佳，（观察仁色用手把皮捏开），有爆裂现象，炒籽时保持两头小火，中间大火。入榨温度140-150，水份1-1.2%,饼为长条形状。

2.

菜籽：先用大火猛炒至菜籽烫手，有爆炸响声为止，再转用小火炒至菜籽捏开呈棕红色，入榨时菜籽温度120-130，水份1-1.5%，饼厚0.8-1.5mm，呈小片状，棕红色。

3.花生仁：炒籽前，将花生仁浸湿一遍，炒籽过程中，将仁炒至八成熟，用手捏，达到仁、皮分离，仁呈淡黄色，温度130左右，水份1-2%，饼厚0.7-1.2mm，饼呈长条皱纹状，出油顺畅。

4.棉籽仁：入榨前将油料炒至淡黄色，温度120-130，水份1.5-2.5%，饼厚1-1.5（南方、北方的水份不一，适当掌握水份）。

80-100 ，水份6-8% ，每一遍饼厚1.5-2mm ，第二遍饼厚0.7mm ，但两遍榨时产量会有所下降。

5. 向日葵：原料要先精选，炒籽前把原料水浸一下，中火炒籽，入榨温度120-130 ，水份1-2%。

6. 大豆：入榨前炒到爆裂可食，温度120-130 ，水份1.5-2.8% ，饼厚0.7mm,一遍榨干，但一遍榨干的

饼料过焦，使其蛋白质损失较大。还可采用两遍榨干的工艺处理方法，将大豆炒至六、七成熟，入榨温度

小型烘干机技术参数：该小型烘干机为巩义市鹏远矿山机械厂自行研发的一种新型的小型多功能烘干机，适用于各种烘干作业，如各种农业作物、药材、砂石、煤灰等都可完成作业。并且四脚可装轮，方便移动作业。其烘干量较小，比较适合家用，经济实用，目前，本公司提供三种规格，为800x2.5米、1米x3米、1.2米x3米，一次烘干量从500斤到1

本产品的加工定制是是，类型是精练设备，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是鹏远，型号是电加热炒籽机，配用动力是1.1-2.2（kw），处理量是300（kg/h），整机重量是450（kg），外型尺寸是6.3.2（mm），产品类型是全新，榨螺直径是15038153201（mm），榨螺转速是150-3815-3201（r/min），榨膛内圆直径是150-3815-3201（mm），出油率是98（%），电源电压是220（V），干饼残油率是5（%），生产厂家是鹏远机械，售后服务是质保一年