

# 专注花生榨油机/大豆榨油机/食用油榨油机设备 长年保修

产品名称	专注花生榨油机/大豆榨油机/食用油榨油机设备 长年保修
公司名称	河南天鸿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:榨油机 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,玉米
公司地址	郑州高新区石佛管区百炉屯村南一街16号
联系电话	18838296296 18703681990

## 产品详情

本公司长年生产销售榨油机、滤油机、炒籽机等榨油配套设备，另供应易损件。

本公司全体领导及员工竭诚与您的合作，欢迎惠顾！

24小时热线：13700865553

重要说明：

榨油机的好坏是出油率的高低，决定出油率高低的技术设置有多种因素，从榨油机本身来讲，主要是榨膛的压力和榨膛的温度。老式榨油机采用圆排，油线间隙是150丝，冒渣量大，降低榨膛压力，降低出油率，我们天鸿机械榨膛油线间隙是25丝，保证榨膛压力，保证出油率。采用电子控温技术，保证榨膛出油率的温度，而且对不同油料所需要的不同压榨温度，能适时控制，天鸿榨油机向用户保证出油率比同行业其它油机相比每百斤油料多出2-4斤油。

我们天鸿榨油机的质量要求更高，所有电器采用国家名牌德力西电器，电机采用国家大厂铜芯电机，变速箱齿轮采用热工锻打件，榨螺采用cr12磨具钢材质，向所有客户保证最低40万斤产量。天鸿榨油机，设计更优越，质量更有保证一遍出油。

80型100型125型全自动榨油机

空间不足参数以125型全自动榨油机产品为例

型号		125型全自动榨油机
榨螺直径		125mm
榨螺转速		34r/min
配用动力	主机	15.5kw(y160m-6)
	真空泵	1.1kw(y90s-4)
	加热器	4.2kw
处理量		300-350kg/h
整机重量		1600kg
外型尺寸mm		2600 × 1300 × 2300
产品优势：		投资小，见效快，适合低成本创业
可榨油料		一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物

购买本产品，均可享受以下服务：

1. 免费工人上门安装、调试、培训，并手把手教会客户操作流程。
2. 公司产品一年内出现任何质量问题，公司负责免费维修，或者更换，所有费用由公司自己承担。
3. 一年以后如出现磨损性损坏，公司将以成本价向客户提供零件的更换，如出现机器技术性损坏，则继续由我公司免费负责产品的维修！详情咨询：13700865553

新型全自动榨油机，发家致富新选择！

榨油机榨油之后的饼：

花生饼

大豆饼

油菜籽饼

山茶籽饼

蓖麻籽饼

1. 自动化程度高 天鸿牌新型多功能螺旋榨油机是国内最早开发的全自动榨油机，机器集加热、榨油、滤油为一体，全自动操作，生的原料倒入机器就可以榨油，简单方便，提高工作效率。

- 2.自动温控，操作简便 油料烘炒、入膛榨油、毛油过滤等都有严格的温度要求，新型冷热两用多功能螺旋榨油机装配了独有的自动温控系统，使其操作更简便，自动化程度更高。
- 3.多级压榨，出油率高 天鸿牌新型多功能螺旋榨油机采用多级压榨，增加了压力点，进行多级推进，加强对原料的压榨程度，提高出油率，同时加快工作效率。
- 4.榨膛改造，设计合理 传统的榨膛内槽设计不合理，导致油料不完全流出，很多都被浪费掉。新型多功能螺旋榨油机对榨膛进行了彻底改造，独特的内槽设计，更便于油料流出，从硬件上进一步提高了出油率。
- 5.高效精滤，油品纯正 天鸿牌新型全自动螺旋榨油机采用多种精滤系统装置，实现了真正意义上的榨滤一体，提高了榨油机的自动化程度，彻底解决了油品提纯的难题。
- 6.全能压榨，一机多用天鸿牌新型全自动旋榨油机可榨花生、菜籽、芝麻、大豆、棉籽、油葵、胡麻、茶籽、桐仁、花椒籽、辣椒籽及玉米胚芽等多种油料作物，普通厂家的榨油机榨茶籽性能很差，公司针对这种情况，对机器加以改造，机器性能大幅度提高。
- 7.简化磨合过程 磨合是传统榨油机必不可少的操作，非常繁琐，掌握不好极易出故障，直接影响压榨速度和正常出油。新型多功能榨油机在全国率先引进专用设备——拉床，使多种型号榨油机零部件的压榨面一次拉制成型，并自动精密磨光，提高了压榨系统的加工精度和光洁度，用户购机后，只需简单试榨即可投入正常生产。
- 8.生产量大，高效作业 天鸿牌新型全自动螺旋榨油机调整了送料系统，在螺杆上作了创造性技术革新，进料速度明显加快，生产量显著提高。
- 9.经久耐用，质量可靠天鸿牌新型全自动榨油机采用合金钢材和铸件相搭配，满足了长期连续生产对机械的质量要求，性能稳定，经久耐用。

## 炒籽机

### 大型全自动炒籽机技术参数

项目型号	100型	130型
产量	160-220kg/h	200-350kg/h
圆筒尺寸	70x90cm	83x130cm
配用动力	3-4-0.75kw	3-4-1.5kw
外形尺寸	155x83x110cm	200x100x120cm
整机重量	180kg	315kg

大型全自动炒籽机配用电机是大功率电机，这种滚筒炒料机使用非常方便，可烧煤、烧柴、烧碳，客户可以根据自己的需要选择合适的燃料方式。

炒籽机的操作方法：（以芝麻、菜籽、花生、棉籽、大豆、向日葵为例）

1. 芝麻：入榨前将籽炒呈咖啡色为佳，（观察仁色用手把皮捏开），有爆裂现象，炒籽时保持两头小火，中间大火。入榨温度140-150 ，水份1-1.2%,饼为长条形状。
2. 菜籽：先用大火猛炒至菜籽烫手，有爆炸响声为止，再转用小火炒至菜籽捏开呈棕红色，入榨时菜籽温度120-130 ，水份1-1.5%，饼厚0.8-1.5mm，呈小片状，棕红色。
3. 花生仁：炒籽前，将花生仁浸湿一遍，炒籽过程中，将仁炒至八成熟，用手捏，达到仁、皮分离，仁呈淡黄色，温度130 左右，水份1-2%，饼厚0.7-1.2mm，饼呈长条皱纹状，出油顺畅。
4. 棉籽仁：入榨前将油料炒至淡黄色，温度120-130 ，水份1.5-2.5%，饼厚1-1.5（南方、北方的含水份不一，适当掌握水份）。
5. 大豆：入榨前炒到爆裂可食，温度120-130 ，水份1.5-2.8%，饼厚0.7mm,一遍榨干，但一遍榨干的饼料过焦，使其蛋白质损失较大。还可采用两遍榨干的工艺处理方法，将大豆炒至六、七成熟，入榨温度80-100 ，水份6-8%，每一遍饼厚1.5-2mm，第二遍饼厚0.7mm，但两遍榨时产量会有所下降。
6. 向日葵：原料要先精选，炒籽前把原料水浸一下，中火炒籽，入榨温度120-130 ，水份1-2%。

24小时服务热线：13700865553

在线qq：2285518226

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,玉米，品牌是天鸿，型号是多种，配用动力是4-15（kw），处理量是80-350（kg/h），整机重量是500（kg），产品类型是全新，榨螺直径是80-125（mm），榨螺转速是34-37（r/min），出油率是10-55（%），生产厂家是天鸿，售后服务是三包