

风速变送器，风速传感器 华裕

产品名称	风速变送器，风速传感器 华裕
公司名称	太仓华裕控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华裕 型号:KLWD
公司地址	太仓市沙溪镇岳王岳镇村
联系电话	0512-53305668

产品详情

产品特点：

最新型号已开设销售，可同时输出0~10v和4~20ma。

可定制1~30米每秒内任意量程，

对极低风速有灵敏的响应，接近0m/s空气速率的准确测量。传感器在24vdc供电下，输出为4-20ma或0-10v标准信号（可定制485输出），输出信号与风速为线性关系。采用整体的热膜风速元件，抗振和抗污染能力远远高于传统的热线风速计，具有很高的长期稳定性。多种安装方式，可以很方便的将探头固定在被测气流位置。精度高，一致性好。

优势：

- 低风速的准确测量
- 精度高
- 抗震能力好
- 很好的性能价格比
- 长期稳定性好

典型应用：

- 楼宇暖通空调系统
- 制药厂
- 净化厂房
- 实验室
- 医疗设备
- 通风系统

技术参数：

测量范围： 0~1m/s、0~3m/s.....0 - 30m/s (可选择)

输出信号： 4-20ma或0-10v，线性

精度： (20 /45%rh/1013hpa条件下)

0-3m/s: $\pm (0.06\text{m/s}+2\%\text{m.v.})$

0-30m/s: $\pm (0.2\text{m/s}+3\%\text{m.v.})$

0-40m/s: $\pm (0.4\text{m/s}+5\%\text{m.v.})$

供电电压： 24vdc/ac($\pm 20\%$)，(其中ac只适用于电压输出型)

耗电流： <50ma

工作温度范围： -10 ~ +50

电器连接： 3位接线端子 + m16*1.5电缆防水接头，可接电缆外径4.5 - 10mm

外壳： 壳体: abs塑料，ip65密封等级 探杆:pvc塑料

仓库库存：

本产品的加工定制是否，品牌是华裕，型号是KLWD，种类是热敏，材料是其他，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP54，线性度是0.2(%F.S.)