

刨床插床 B5032D立式插床多功能刨床质保两年

产品名称	刨床插床 B5032D立式插床多功能刨床质保两年
公司名称	滕州市龙泉荣升机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:荣升机械 型号:B5032D
公司地址	滕州市龙泉办事处赵楼村129号
联系电话	5677880 13310681088

产品详情

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

加工范围	work range	b5020	b5032
最大插削长度	max.slotting length	200mm	320mm
工件最大加工尺寸(长*宽)	max.dimensions of workpiece(l*h)	485*200mmm	600*320mm

工件最大重量	max.weight of workpiece	400kg	500kg
最大切削力	max.cutting force	5500n	7500n
滑枕每分钟往复次数	no.of strokes per minutem	32,50,80,125,r ,p,m	20.32.50.80.r.p.m
滑枕垂直调整距离	vertical ajustment of ram	230mm	315mm
滑枕倾斜角度	inclination of ram	0-8度	0-8度
刀头支承面至床身前壁间距离	distance between tool holdingsurface and column front	485mm	600mm
插刀杆最大尺寸(宽*高)	max.tool shank size (w*h)	25*40mm	25*40mm
工作台直径	table diameter	500mm	630mm
工作台面至滑架下端间距离	distance between table surface and low end of ram	320mm	490mm
工作台最大纵向移动距离	max.longitudinal travel of table	500mm	620mm
工作台最大横向移动	max.cross travel of table	500mm	560mm

距离			
工作台纵横机动进给范围	range of table longitudinal and cross power feeds	0.08-1.12mm	0.08-1.12mm
工作台回转机动进给范围	range of table power feeds	0.052o-0.783deg	0.052 ° -0.7893deg
主电动机功率	power of rapid drive motor	3kw	4kw
主电动机转速	rotating speed of main drive motor	1430r.p.m	960r.p.m
机床轮廓尺寸(长*宽*高)	overall dimensions (l*w*h)	1945*1325*1980mm	2290*1525*2285mm
机床重量(约)	weight(approx)	2400kg	3500k

本产品的类型是插床，品牌是荣升机械，型号是B5032D，主电机功率是4（kw），外形尺寸是2290*1525*2285（mm），工件尺寸范围是600*320，滑枕倾斜角度是8（度），每分钟往复次数是70-85（次/分钟），刀架最大行程是600（mm），最大刨削长度是320（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保两年