

数字示波器 数字存储示波器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 数字示波器 数字存储示波器 |
| 公司名称 | 扬中市鹏飞科技电子厂 |
| 价格 | 2880.00/台 |
| 规格参数 | 类型:数字存储示波器 品牌:鹏飞科技 型号:PF1064 |
| 公司地址 | 扬中市新坝镇联盟村九组 |
| 联系电话 | 86 0511 85920213 013805296766 |

产品详情

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|-------------|
| 类型 | 数字存储示波器 | 品牌 | 鹏飞科技 |
| 型号 | PF1064 | 通道数 | 2 |
| 显示模式 | LCD | 最大输入 | 400 (V) |
| 量程 | 5 (V/div) | 电源电压 | 220 (V) |
| 外形尺寸 | 350mm × 157mm × 120mm (mm) | 重量 | 1 kg (kg) |
| 型号 | pf1064 | | |
| 显示类型(vga/lcd) | tft lcd | | |
| 带宽 | 40 mhz | | |
| 通道数量 | 2 | | |
| 外部触发输入 | 所有型号提供 | | |
| 最大实时采样率 | 250 ms/s | | |
| 最大记录长度 | 每通道6k个点 | | |
| 垂直分辨率 | 8bit | | |
| 垂直灵敏度 | 5mv-5v/div | | |
| 直流增益精确度 | ± 5% | | |
| 垂直缩放 | 垂直扩展或压缩活动波形或已停止的波形 | | |
| 最大输入电压 | 400vcat ii | | |
| 位移范围 | ± 50v(500mv 5v), ± 2v(5mv 200mv) | | |
| 带宽限制 | 所有型号上20mhz | | |
| 输入耦合 | 交流、直流 | | |
| 输入阻抗 | 1m ± 2% , 与20pf ± 3 pf并联 | | |
| 时基量程 | 5ns-5s/div | | |
| 时基精度 | 100ppm | | |
| 水平缩放 | 水平扩展或压缩活动波形或已停止的波形 | | |
| 电源 | | | |

100-240 vacrms , 50hz , cat ii

物理特性

尺寸

350mm × 157mm × 120mm

重量

1 kg

其他

附件

两支1.2m,1:1(10:1)示波器无源探极

一条电源线

一张使用光盘

不含税价:

¥ 3880元