

膜式燃气表 飞斯富睿 F1531366

产品名称	膜式燃气表 飞斯富睿 F1531366
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞斯富睿 型号:F1531366
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许海平

电话：18610720775

qq：1915118218

<http://bjfsfr.cn.alibaba.com>

本厂生产的商用膜式燃气表主要适用于工业、商业、公共福利单位和居民用户对天然气、人工煤气、管道石油气等燃气的流量计，其流量范围为0.06-100m³/h。本系列燃气表，集中了国内外诸多膜式表在结构、材料、外观等方面优点，代表了膜式燃气表的国际发展潮流。产品零部件均为专业厂家定点加工、生产，原材料均为国际知名品牌，所有零部件均实现100%的检验和筛选，并对膜片进行严格的机械、化学和耐疲劳实验，确保了回转体积及计量精度的长期准确稳定。在生产方面采用了先进的装配工艺和检测手段，并严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准对生产过程进行控制，保证了燃气表在安全可靠、经久耐用的前提下，准确无误。在外观方面，采用了高级轿车专用的高温烤漆，不仅靓丽华美，而且漆膜坚硬，对表体有良好的保护作用，同时易于清洁，方便使用。本系列燃气表依据国家gb/t6968-1997《膜式煤气表》的设计制造，并严格按照jgg577-94《膜式煤气表检定规程》规定的条件和方法进行出厂测试和检定。最大流量（m³/h）25 最小流量（m³/h）0.16 工作压力范围（kpa）0.5-50 总压力损失（pa）<300 计量误差（%）： $q_{min} \pm 3.0$ $0.2q_{max} \pm 1.5$ $q_{max} \pm 1.5$ 工作环境温度（℃）-10 ~ 40 表接头螺纹:g2 " 密封性 输入1.5倍最大工作压力的空气，历时3分钟不泄漏。精度等级b级 长期运行性能 在最大流量下运行2000小时后符合gb/t6968-1997《膜式煤气表》国家标准要求

本产品的加工定制是是，品牌是飞斯富睿，型号是F1531366，类型是工业煤气表，产品用途是欢迎垂询，规格是F1531366，外形尺寸是欢迎垂询