

MultiPro™ 密闭空间复合式多气体检测仪 气体检测报警器 气检仪

产品名称	MultiPro™ 密闭空间复合式多气体检测仪 气体检测报警器 气检仪
公司名称	深圳赛科瑞安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BACOU/巴固 型号:54-48-300A
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区9 号金豪创业园G栋813、814、815
联系电话	13006625890

产品详情

multiPro™密闭空间复合式多气体检测仪

订货号:54-48-300a ; 54-48-301a ; 54-48-302a ; 54-48-314a;54-48-300n;54-48-301n ; 54-48-302n ; 54-48-314n

设计 • 简洁防滑 • 单键操作 • 背景灯显示方便读数 • 超模压保护罩 • ipx5防水等级

可选采样泵 • 软件控制 • multiPro电池供电 • 自动低流量报警 • 每次使用前自动泄露测试

记录 • 自动事件记录 (20个事件, 包括传感器类型, 最大值, 平均值, 时间和持久性) • 黑匣子记录器
可记录40小时数据 • 可选的数据记录器可以更加方便的将数据导入电脑

智能传感器和标定 • 三传感器。氧气, lel以及duo-tox双通道co /h2s传感器 • 可更换型传感器 • 单键操作
自动标定 • 标定提醒 • 标定过程中可以通过传感器量程指示进行预测性维护

电池 • 碱性电池盒和充电电池盒可以相互更换 • 最长使用时间可达24小时 • 插入式充电器 • 充电时间少于5个小时

multiPro是一款小型的密闭空间复合式多气体检测仪。它具有很多优良性能且价格低廉。可同时显示4种气体读数, 单键操作和标定, 方便读数的液晶显示屏, 声光报警, 事件记录器, 红外端口, 可选样品采样泵, 防滑, 简洁, 便宜, multiPro全都具备! 3传感器4个通道可以满足你检测o2, lel还有co(或h2s)气体的需求, 当然, 你也可以使用biosystems创新式的双通道传感器duo-tox, 同时检测co和h2s气体。这种duo-tox传感器实际上是两个毒气传感器包含于一个传感器之中, 使你在三个位置中具有4个通道直接检测气体——没有交叉反应。multiPro具有防滑的聚碳酸酯橡胶外壳, 坚固耐用, 并且碱性电池盒和锂电池盒可以相互更换, 可选采样泵以其他一系列附件。它已经成为市场上一款功能齐全且物美价廉的气检仪。

注:订货号 描述(碱性电池)54-48-300a lel / o254-48-301a lel / o2 /
co54-48-302a lel / o2 / h2s54-48-314a lel / o2 / duo-tox

toxipro™单一气体检测仪

订货号: 54-45-90 (氧气) ; 54-45-01 (一氧化碳) ; 54-45-02 (硫化氢)

toxipro是一款性能优良且价格低廉的产品。toxipro气检测仪用途广泛,持久耐用,可以显示时间,峰值,stel, twa, 并带有黑匣子数据记录功能。同时toxipro还可选用功能强大的数据记录器更加方便的获取数据。采用先进的检测技术,集众多优点于一身。使用方便,价格低廉,绝对物超所值!

订货号 描述 检测范围 检测精度
 54-45-90 氧气 0-30%vol 0.1%vol
 54-45-01 一氧化碳 0-1000ppm
 54-45-02 硫化氢 0-200ppm 1ppm

技术参数	
仪器类型	可更换电池和传感器
尺寸 (长*宽*高)	8.4*5.5*2.9cm
重量	110g
报警	用户设置的两个报警值,还有瞬时暴露限制值stel和时间加权平均值twa (可通过biotrak软件选择功能)
声音报警	92分贝双音调高声报警
可视报警	红色发光二极管
显示背景灯	按钮激活
振动报警	可选
控制	一键操作,包括标定
皮带扣	鳄鱼型衣扣 (皮带扣和可旋转皮带扣同样可选)
电池寿命	超过9000小时 (约1年)
外壳	ipe材质
耐受力(ip等级)	ipx5/ipx7防水等级
安全性	已获得ul防爆认证
事件记录	20个事件,包括起始时间,终止时间,持续时间,最高值,平均读数
数据记录器	一分钟的采样间隔下可以记录约连续120小时数据 (时间间隔可以通过biotrak软件调整,需要红外接口)
标准配置	标定适配器,软管,操作指导
读数	时间,峰值,瞬时暴露限制值stel和时间加权平均值twa以及读数记录时间

产品名称:	msa altair pro天鹰单一气体检测仪
产品编码:	8241001 8241002 8241003 8241004 8241005 8241008
产品品牌:	msa 梅思安 (美国)

产品描述 :

除现行可供选择的多种气体，altair pro天鹰单一气体检测仪具有令操作者完全放心无忧的卓越性能，还能承受最苛刻的使用环境。传感器及电池易于更换，使整机持久耐用。altair pro天鹰单一气体检测仪的设计制造系借助msa的优质体系，属于msa银河系列旗下的产品，该系列仪表为客户提供了多种气体检测的解决方案。主要性能特点：- 机身小巧，可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中，完全释放双手- 强韧的橡胶护套，卓越的防跌落、抗冲击性能- 严密的设计，优异的防护等级，防水、防尘达到ip67，更适合于恶劣环境下使用- 一键式操作，简单方便，省力省心- 精确检测并显示毒气气体浓度或氧气含量- 宽大、清晰、带背光的lcd显示屏，方便用户在光线不足时或夜间操作- 长效耐用的锂电池，典型设计值超过9000小时- 声、光、震动三重报警为标准配置；高低报警，stel、twa报警，且报警值可调- 红外通信功能，智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单

尺寸：85x51x25mm 重量：113g

工作原理

altair pro天鹰单一气体检测仪采用高精度的电化学传感器检测环境中的有毒气体浓度或氧气的百分比浓度。可分别检测氧气、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫、氨气等13种有毒气体。altair pro天鹰已嵌入了数据记录功能作为标准配置，能自动记录最近的50个事件。配合msa红外适配器及软件，可进行报警设置的修改，也可将仪表记录下来的数据导入电脑，进行追踪管理。

认证信息

us & canada: class 1, div 1, groups a, b, c & deurope: atex ii 2g eex ia iic t4australia: ex ia iic t4china: ex ia d iic t4

应用领域

化工建筑电力消防天然气一般工业有毒材料空气检测制造业核工业石油石化供水/水处理

应用场合

泄露检测缺氧有毒气体环境

深圳赛科瑞安防设备有限公司是一家专业的安全产品和服务的提供商，我们为客户提供从头到脚

的安全防护及全面的工业安全解决方案，主要致力于国外大中型企业ehs(环保、健康、安全)方面的一体化需求供应，提供专业化的服务。

我们始终坚持把用户的安全放在第一位，其产品被广泛应用于石油、化工、天然气、消防、冶金、电力、核电、建筑、矿业、塑料工业、造船、造纸、制药、危险品处理、国土安全、市政建设、一般工业应用等行业与环境中。

作为一家安全防护领域的综合性公司，我们有实力为用户提供最坚实的安全保障，为用户提供更好更多的产品和服务。

我们让您的工作更放心！

公司资质：

本产品的加工定制是否，品牌是BACOU/巴固，型号是54-48-300A，类型是便携式，测量范围是0-30%VOL，测量对象是各类气体，测量精度是0.1%VOL/1PPM，电压是6（v），尺寸是84*55*29（mm），重量是110（kg），电源是(碱性电池)