

# 甲醇气体泄漏检测仪，甲醇气体检测仪

产品名称	甲醇气体泄漏检测仪，甲醇气体检测仪
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华达仪器 型号:HD-700/800/900
公司地址	聊城
联系电话	86-06356185515 13563567727

## 产品详情

甲醇气体报警器专门检测空气中甲醇的浓度。甲醇易燃易爆，有关的各种工业活动中都要特别注意预防这种气体的泄露，公司生产的产品能准确检测出气体浓度，为客户及各种活动提供一个安全保障。其探测器及输入模块数可到512个，可扩展输出模块到512个！这是一般甲醇泄露报警器达不到的。甲醇泄露报警器产品结构坚固，采用双层保护，一般厂家产品只是一层防护罩，而我公司生产的产品防护罩比较牢固，保护内部器材完整，性能正常发挥。产品采用进口传感器质量有保证，性能稳定，而且寿命长。销往:鲁-苏-浙-辽-京-津-甘-川-闽-鄂-沪-宁-吉等全国各地。而且我公司为客户提供销售咨询，产品安装，售后服务的全程跟踪，客户的任何问题我们都会在第一时间帮你们解决。 甲醇报警器的特点为检测精度高、性能稳定、抗中毒、抗干扰能力强，质量可靠。甲醇报警器可长期工作于易燃易爆气体场所，与报警控制器配套使用，实时监控现场气体浓度，浓度超标确保第一时间发出报警信号，及时消除隐患。 甲醇泄露报警器各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，立即发出声光报警，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。以提醒用户采取安全措施！甲醇泄露报警器性能指标:1.检测气体：甲醇2.具有良好的抗干扰性，抗温湿性能，抗尘，抗腐3.性能稳定、灵敏度高4.个体声光报警、个体浓度数值显示5.主、备电自动转换，自我保护6.频率信号、联动阀门、风机、110报警灯7.工作电压：ac220v±10%8.输出：三线制或五线制9.报警音量：85db10.备电使用时间：2.5h11.使用温度：-20 ~ +60 12.使用湿度：95%rh13.传输距离：1500米14.安装螺旋：g1/2“ 15.体积：170mm (l) \*150mm (w) \*127mm (h) 16.重量：2000g17.背光液晶显示：1el18.取样方式：自然扩散19.防爆等级：exd bt620.安装方式：固定支架、管装、墙壁装 甲醇泄露报警器产品广泛应用于广泛用于医药、化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、甲醇、矿井、稀有气体研究等生产厂家。其他详情可咨询我公司人员，将有专业的技术人员为您服务：欢迎致电：0635-6185515 手机:13563567727 联系人：李女士 邮箱：1246747578@qq.com qq:1246747578

本产品的加工定制是否，品牌是华达仪器，型号是HD-700/800/900，类型是固定式、便携式、泵吸式，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气体，测量精度是1%LEL，电压是220 (v)，分辨率是1%LEL，尺寸是380\*270\*100 (mm)，重量是5 (kg)