


# 气体报警控制器8路16路32路可选

产品名称	气体报警控制器8路16路32路可选
公司名称	厦门特泰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾华 型号:AH2000
公司地址	福建 厦门市湖里区 枋湖工业区
联系电话	05925786763

## 产品详情



良好的重复性和抗湿温度干扰性 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠  
体积小、安装简便 采用三线、四线制输入结构，由监控仪表远离现场察看探测结果  
自身拥有两级报警开关量输出 总线式布置，布线简便 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

主机容量：可以挂接223个数字通讯方式的总线探测器和32路4-20ma模拟探测器入

模拟通道和数字通道可以同时使用。

液 晶：分辨率320\*240，5.寸

处 理 器：arm7

检测气体：o<sub>2</sub>、ex、co、h<sub>2</sub>s、cl<sub>2</sub>等 显示方式：可选择每页显示4个或者每页显示14个。  
巡检间隔：0.1s 换页间隔：4s-14s（可调） 单路显示：可只监控单个变送器的气体浓度。  
在线设置：可在线设置总线变送器的参数，校正和调零。  
开关输出：如果配置为带继电器输出，则带8个可配置继电器和1个公共继电器。

实名输入：可输入设备的安装地址，汉字、数字和字母。

数据存储：可保存3200多条气体报警及开机记录，采用循环覆盖式存储。

通讯接口：1路rs485与总线变送器通讯。1路rs232可接计算机读取控制器的报警记录和参数。

通讯速率：9600bps（默认） 传输距离：探测器与控制器间最大距离 1000米 安装方式：壁挂式

系统供电：ac220v ± 15%、50hz ± 1% 变送器供电：dc24v 工作温度：-10 ~ 50

环境湿度： 95%rh

本产品的加工定制是是，品牌是艾华，型号是AH2000，类型是固定式，测量范围是可燃，有毒，，测量对象是可燃有毒分线总线，测量精度是高，电压是220VAC50HZ（v），分辨率是1%，尺寸是48X25X13（mm），重量是4（kg），电源是220VAC50HZ，工业品是工业品