

# 控制型家用可燃气体探测器/带控制机械手功能/AC220V

产品名称	控制型家用可燃气体探测器/带控制机械手功能/AC220V
公司名称	深圳市立安鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立安鑫 型号:控制型
公司地址	深圳市宝安区沙井镇万丰中路320号
联系电话	13265584959 13590196420

## 产品详情

壁挂，控制型燃气泄露报警器，ac220v，继电器无源触点输出（触点容量2a@dc24v），报警电压输出，脉冲或持续可设置，现场声光报警；煤气泄漏报警器；天然气泄露报警器；

### 概述

ga501q 型可燃气体探测器系列采用高品质催化燃烧式气体传感器，寿命长，工作稳定，一致性好，环境适应范围宽，无需调试，采用挂片壁挂安装方式，安装简单，接线方便，广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可以检测天然气、液化石油气，人工煤气。

当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号，输出继电器常开常闭控制信号，以及报警电压输出，脉冲或持续可设置。

当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。

性能特点高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好微处理器智能算法自动补偿气体传感器漂移催化燃烧式气体传感器工作稳定，寿命长，杜绝误报警控制型输出常开、常闭可现场设置，报警电压输出，脉冲或持续可设置测试按钮-测试报警器的电路、报警输出led灯-

显示报警器正常工作、报警状态外壳采用防火abs工程塑料，美观大方性能参数：

工作电压：ac90~270v 功耗：正常监控状态 3w报警状态 5w报警浓度：天然气：5500ppm(11%lel)人工煤气：1200ppm(3%lel)液化石油气：3000ppm(15%lel)报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响环境温度：-10 ~ +50 相对湿度：95%，不结露

本产品的加工定制是是，品牌是立安鑫，型号是控制型，类型是控制型，测量范围是厨房等气体泄漏场所，测量对象是人工煤气液化石油气天然气，测量精度是高，电压是AC220（v），分辨率是高，尺寸是122mm×76mm×38mm（mm），重量是0.25（kg），电源是交流电