带套管全封闭式热流道加热圈 温控恒温 升温500度

产品名称	带套管全封闭式热流道加热圈 温控恒温 升温500度
公司名称	盐城市瑞泰电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞泰 型号:RT-DRQ
公司地址	中国江苏盐城盐城市人民南路1号
联系电话	0515-88130966 15050660427

产品详情

弹簧加热圈（热流道加热圈）的产品介绍

弹簧加热圈采用优质不锈钢材料和严格的工艺技术制成，弹簧圈式电加热器有圆形截面和方形截面以及扁平截面多种形式，外表面有光亮和喷砂处理两种效果，并可带k型、j型或e型控温热电偶。弹簧式电加热器，广泛应用于热流道塑胶模具、吹塑机、挤出机及热嘴（浇道套和喷嘴）上。

热流道加热管【模头管】冷端出现方式

模头加热管出线方式一　　模头加热管出线方式二　　模头加热管出线方式三

热流道加热管【模头管】套管类型

进口玻纤硅胶套管(纵向编织)	
进口玻纤硅胶套管(黑色)	
不锈钢金属软管	
不锈钢金属编织网	

进口玻纤套管	
玻纤硅胶套管 (黑色、白色、蓝色)	

热流道加热管【模头管】导线类型

玻纤纯镍线	玻纤硅胶铜线	四氟绕包铜线	纯四氟铜线

热流道加热管【模头管】常规产品列表

弹簧加热圈（热流道加热圈）的工作原理

热流道加热圈的工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比，同时能量保持不变。因此，次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说，轴承是一个短路单匝的次级线圈，在较低交流电压的条件下通过大电流，因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流，因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁，使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。fag感应加热器都有自动消磁功能。

弹簧加热圈主要技术指标：

1.电压：220v、230v、240v2.功率：115w～2000w3.加热圈内径：10～42（mm）4.加热圈长度：30～280（mm）5.截面尺寸：ø3x3；ø3.5x3.5；ø 4x4；圆形：3； 4；
5；6.控温热电偶：k型；j型；e型7.表面效果：光亮型；喷砂型8.最大功率密度：9w/cm2

瑞泰电热联系方式

盐城市瑞泰电热科技有限公司

地址：盐城市人民南路1号

联系人：赵经理

旺旺id：瑞泰电热，瑞泰电热

qq号码：65350281

电话：0515-88110082

手机：13815572920

传真：0515-83308155

网址：http://www.ycruitai.cn

欢迎来电洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞泰，型号是RT-DRQ，材质是不锈钢电热圈，功率是1500（W），直径是30（mm），长度是300（mm），主要用途是加热