[热]电动双柱测试台 拉压试验机测试台 双柱测试机台批发SJV-5000

产品名称	[热]电动双柱测试台 拉压试验机测试台 双柱测试机台批发SJV-5000
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SH-5000N 类型:电子拉力试验机
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

产品详情

特性简述：　三和量具仪器有限公司品质提供的电动立式双柱测试台，性能卓越，能满足您不同工作环境的多种需求！*电动立式机台是专为hf系列和nk系列推拉力计配套用的推拉负荷试验台。本产品采用双立杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无级调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力、破坏试验等测试。*电动加载，无级调速，齿轮传动。*结构紧凑，传动平稳。*操作简单，并可结合各种夹具使用。一、规格参数：*最大负载：5000n/10000n*有效行程: 220 mm*测试速度：60-300 mm/min*工作电压：220v*外形尺寸（mm）:410x260x1350*。二、使用方法：*1.测力计安装方法：*传感器内置式：将4-m6螺丝穿入固定块4-φ6.2孔中，在螺纹方向各套入1个垫圈，并与测力计安装板上4-m6螺纹旋紧，测力计安装板上，测力计安装孔分为两组,分别为30x145、40x90。用户可根据自己的需要确定。*传感器外置式：将2-m8螺丝穿入固定块2-φ8.5孔中，并与连接杆上2-m8螺丝旋紧。将m12螺母穿入连接杆通孔内并与传感器旋紧即可，控制系统可安装在外置式测力计安装板上。2.控制面板使用方法:*电源开关：当按下按钮时,接通电源,再次按下,电源断开。*速度控制：由于被测物体及用户要求的不同,当调整调速器旋钮时,载体的运动速度为60～300mm/min。*功能控制：手动/自动，当将旋钮旋至手动时，如使载体运动，则需按住升（up）或降（down）键，断开则运动停止。当旋钮旋至自动时，如使载体运动则直接按升（up）或降（down）键。*测力计高度调整：立式机台固定块两侧为m8锁紧镙钉，首先将m8锁紧镙钉松开，将固定块向上或向下移动到所需要的高度后，将螺钉锁紧。*行程调整:导柱上十字槽螺钉为最大行程的限制，限位套为用户测量所需行程调节套。*计数器使用方法：　计数器上方为数字显示屏、记录试验次数，下方为预置按钮（左1～4），右1为倍率按钮（1x、10x、100x）如：用户对某一产品进行连续测试，测试次数为5、倍率为10x，则测试架往复10次显示屏显示为1，运行50次后自动停止，如需再次测试，按停止按钮即可。*抗震包装。

　作为您的合作伙伴，三和量具仪器有限公司以其优良的品质和服务来保证阁下您的职业健康，安全环境和美好未来！谢谢您的关注！

销售咨询：（86）0576-86746975 15990668540

投诉电话：（86）0576-86746975 qq联系：1484959575

传真号码：0576-86746973

淘宝地址:http://shop36491873.taobao.com

为了保证您的权益，我们推荐您使用支付宝，在没有支付宝的情况下也可以通过银行汇款都可以，请您向我们的客服务人员要公司银行账号，汇款后请及时与我们联系，汇款单请传真至0576-86746973，并留下您的收货地址，谢谢！

公司账号资料如下：

名称：温州三和量具仪器有限公司 开户：市农行柳市分理处

账号：27050 10400 10720 税号：3303 8273 9220 554

公司私人账号资料如下：

农行账号：62284 8036 00092 26216 户名：张天宇

建行账号：62228 0148 60610 03618 户名：向远存

本产品的品牌是Shahe，型号是SH-5000N，类型是电子拉力试验机，测量范围是5（KN），测量精度是1N，最大负荷是5（KN），加工定制是是