

# 高分子防水卷材抗拉强度试验机，沥青防水卷材拉力试验机

产品名称	高分子防水卷材抗拉强度试验机，沥青防水卷材拉力试验机
公司名称	济南星火试验机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XHL-w5 类型:电子拉力试验机
公司地址	济南市槐荫区美里湖新沙北路26号
联系电话	0531-85555881 18615197177

## 产品详情

高分子防水卷材抗拉强度试验机，沥青防水卷材拉力试验机厂家，电脑控制防水卷材撕裂强度试验机厂家直销

济南星火试验机有限公司www.nztest.com专业研发生产高分子防水卷材抗拉强度试验机，欢迎广大客户来我公司实地考察

### 一、电脑控制防水卷材拉力试验机产品简介：

电脑控制防水卷材试验机是专门针对防水卷材检测行业设计的一款试验机，面向防水卷材生产企业，建工交通检测企业，科研院所而设计的电子拉力试验机。满足弹性体改性沥青防水卷材gb18242-2008，高分子防水卷材接缝剪切性能gb/t328.23-2007等标准要求，试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。

系统通过星火控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降，完成试样的拉伸力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

### 二、电脑控制防水卷材拉力试验机主要技术指标：

最大试验力：	5000n
操作方式：	全中文菜单操作
试验力分档：	0-5000n
测量范围：	最大试验力的2%—100%
试验机精度级别：	1级
试验力准确度：	优于示值的±1%

变形显示误差：	± (50+0.15l)
试验力：	最小分辨力0.1n
位移测量：	分辨率为0.01mm
变形准确度：	优于 ± 1%
调速范围：	1-500mm/min
液晶显示内容：	试验力、位移、峰值、运行状态、运行速
无级调速：	采用直流伺服电机及控制系统
试验空间调整机构：	伺服电机，同步带传动
试验行程：	600mm（可根据客户需求定制）
拉伸空间：	600mm（可根据客户需求定制）
压缩空间：	600mm（可根据客户需求定制）
电机功率：	0.4kw
外观：	符合国家gb/t2611标准
主机尺寸：	540*280*1700mm
成套性：	符合标准要求
试验保护功能：	过载保护
安全保护装置：	限位开关
供电电源：	200v 50hz
重量：	约200kg
工作环境:	室温 ~ 45 ，湿度20% ~ 80%

详细技术方案请咨询我司销售工程师：0531-85555881

本产品的品牌是星火，型号是XHL-w5，类型是电子拉力试验机，测量范围是0-5（KN），测量精度是优于示值的 ± 1%，最大负荷是5（KN），拉伸空间是700（mm），拉伸速度是1-500（mm/min），加工定制是是