

石灰回转窑设备，石灰石回转，石灰窑设备，转筒回转窑

产品名称	石灰回转窑设备，石灰石回转，石灰窑设备，转筒回转窑
公司名称	郑州鸿森机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:回转窑 适用对象:石灰石
公司地址	郑州高新开发区金梭路32号3号楼
联系电话	13598007711

产品详情

技术特点： 结构先进，低压损的竖式预热器能有效提高预热效果，经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%，并可直接利用10-15mm细粒级石灰石； 可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。使漏风系数小于10%使用复合型耐火材料，以减少辐射热损失； 填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器，使出冷却器的石灰温度为800c+环境温度，便于输送、储存，并可入窑二次空气预热到7000c以上，减少了运动部件和特殊材料。

活性石灰生产回转窑系列主要参数表

设计能力 (t/d)	150	200	250	300	350	400	500	600	750	800	1000	
产品	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	活性石灰轻烧白云石	
回转窑规格(m)	2.5×40	2.8×42	3×46	3.2×50	3.5×54	3.6×55	3.8×58	4×60/4.2×50	4.3×58	4.3×64	4.8×68	
有效容积(m ³)	142	190	235	292	390	430	505	575/548	670	738	1005	
燃烧温度	1350/1250	1350/1250	1350/1250	1350/1250	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
设计能力 (t/d)				150				300				600
产品				活性石灰				活性石灰				活性石灰

预热器		立式预热器	立式预热器	立式预热器
回转窑	规格(m)	2.5 × 40	3.3 × 50	4 × 60
	有效容积(m ³)	142	292	575
	燃烧温度	1250	1250	1250
冷却器		篦式冷却器	篦式冷却器	篦式冷却器
燃料		煤气煤粉	煤气煤粉	煤气煤粉
热耗 (kj/kg cao)		5000-5300	5000-5300	5100

主页[http : //www.zzhsjx.org/](http://www.zzhsjx.org/)

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是石灰石，工艺类型是机械，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤气窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是鸿森，型号是150，温度范围是1350/1250（ ），材质是详见说明，生产能力是1.9-2.4（t/h），窑体直径是180（mm），窑体长度是4500（mm），窑体斜度是4，转速是0.16-1.62（r/min），电机功率是30（Kw），重量是78（t），规格是 2.5*40