

珍珠岩膨胀炉新技术 工业炉

产品名称	珍珠岩膨胀炉新技术 工业炉
公司名称	武汉市汉口电炉有限责任公司
价格	面议
规格参数	种类:工业炉 适用对象:珍珠岩
公司地址	武汉市东西湖区九通路11号20栋（14）
联系电话	027-83772568

产品详情

珍珠岩膨胀炉

珍珠岩膨胀炉的优点：1. 专利技术，结构先进。本设备借鉴德国先进炉窑设计理念，在结合我国实际生产经验的基础上，经反复试验，大胆创新，终于由我公司专利研制而成的新一代珍珠岩膨胀设备。预热—输送—膨胀—成品收集，生产自动化程度高，产量大，品质高，易于管理。2. 加热方式多样。主炉采用电加热或燃气加热提供热能方式。热能利用率高，节能节电，大大降低产品综合成本。3. 产量高。珍珠岩膨胀炉每小时产量达1吨，日产膨胀珍珠岩300立方，产量同比提高近20-30%。4. 低碳环保。通过加装引风除尘设备，本设备的排尘量大为降低，烟尘经过滤处理后，以安全值排出，对环境无害。5. 设备稳定性高，运行稳定可靠，故障率低，维护难度小，可无故障全年24小时不间断工作。

技术参数（部分规格）：

参数名称	单位	型号	
		rz-630-12	rz-630-1
额定功率	kw	0-630	0-630
额定电压	v	380	
频率	hz	50	
相数	相	3	
最高温度		1200	
工作温度		1100	

微电脑控温系统			台	6
炉膛尺寸	直径	mm	650	650
	高	mm	9000	12000
炉罐尺寸	直径	mm	480	480
	高	mm	9100	12500
外形尺寸	直径	mm	1700	1700
	高	mm	9000	12000
重量		kg	12000	15000

珍珠岩介绍：

珍珠岩是一种国际广泛应用的新型保温、隔热材料的原始矿料，经过高温电炉膨化，由六台微电脑全自动控制珍珠岩矿砂膨化工艺过程，使珍珠岩矿砂表面形成硬化外壳，外壁封闭，内部结晶水气化，将矿砂膨胀为圆形中空球结构，形成闭孔珍珠岩产品，该产品具有很高的强度，吸水率相当低，仅为50%-85%（传统产品为360%-480%），闭孔率大于95%，成球率90%，粒度0.1-1.5mm，容重100-250kg/m²，导热系数0.047-0.054w/m.k，筒压强度38%-46%，耐火度1280-1360。在耐火材料、水泥、树脂、水玻璃、石膏等胶结料中易分散，尤其在外内墙液态系统中使用时将使保温砂浆流动性能非常良好。

本产品的加工定制是是，种类是工业炉，适用对象是珍珠岩，工艺类型是高温膨胀珍珠岩，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是电加热或燃气，物料输送方式是提升式，品牌是汉口电炉，型号是RZ系列，温度范围是1200（ ），材质是珍珠岩，生产能力是1（t/h），窑体直径是600（mm），窑体长度是9000-12000（mm），窑体斜度是90，转速是5-15（r/min），电机功率是15（Kw），重量是20（t），电压是380V，控温精度是±1，相序是3