

《》供应高品质3v2节干电池微孔雾化线路板 质保

产品名称	《》供应高品质3v2节干电池微孔雾化线路板 质保
公司名称	东莞市天工激光制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天工 型号:tgwh-110
公司地址	广东省东莞市万江区牌楼基市场综合楼4F401室
联系电话	0-0769-33376168/33376178 13763259528

产品详情

tgwh系列微孔雾化片控制板

供应各种规格微孔雾化片配套的控制线路，有常见规格，外形也可根据客户要求定制。我司tgwh系列pcb a从频率工作模式上分，可以分为定频线路,手动调频线路，自动调频线路。有105-115khz、120-130khz、135-145khz、155-165khz、165-185khz等频率段的线路。有连续工作、间歇式工作、缺水保护、条件感应式工作、循环工作模式开关等灵活可调，我司线路从设计开发到生产销售一条龙服务，定制灵活，欢迎广大客户来图来样定制。

我司具有很强的技术攻关能力，可以快速开发各种雾化控制线路板。

从输入电压上分，有1.5v、3v、3.7v、5v、7.4v、9v、12v等线路，可以满足1节干电池、两节干电池、锂电池、usb充电器、车载充电器等电源接入方式。定制灵活。

我司的雾化控制线路经过长时间、大批量生产，具有以下优点：

1. 各种工作模式灵活搭配、频率可以定制、输入电压多种可选择。
2. 我司的线路经过大规模量产，目前已经量产20多万片，方案成熟、质量稳定，性能优异。
3. 我司拥有专业技术人才，可以快速开发不同外观尺寸、不同技术要求的线路板。
4. 我司的线路板相对电流小、雾量大、工作稳定。
5. 自动调频线路搜频稳定准确，雾化量经过优化，波形好，雾化量大。

6. 线路做出的最小尺寸20mm*28mm*11mm，可以满足小空间产品开发需求。

产品直径从3mm-150mm，孔径最小到0.002mm，孔数量从1个到上万个不等，膜片厚度从0.02mm-0.3mm。目前有8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、25mm，雾化量从25ml-660ml/h.欢迎订购。我们的雾化片驱动电压低：dc3~dc24v，高转换效率，雾化量大，圆环形及方形任选，质量稳定，出口孔径小，从2um~11um不等，可直接贴水面工作，主要应用在医疗雾化、加湿、香薰等，大雾化量的高档玩具、usb电源桌上型微型加湿机、精油及香水雾化、蚊香水等。引言东莞市天工激光制品有限公司致力于激光微孔技术的研究与开发，具备丰富的微孔制作经验，拥有领先的生产加工能力，目前最小的孔径可以达到 0.002mm，孔形状不限，最大孔径比1:10，根据需要可打方形孔，三角孔，喇叭孔，十字孔等任意形状。可在大多数非金属、金属材料上进行打孔。我们的微孔技术已经广泛应用于喷嘴、喷丝头、咖啡壶滤片、雾化片，加湿雾化，超精细雾化，医疗雾化，香薰，香水雾化，香水喷头、倒车雷达、精密电子侦测、电子滤光、声纳探测等。工作原理通过极细的聚焦激光束在金属材料上瞬间扫描过，使金属片上留下电脑程序设定的一定数量的微孔，在其背面可以附着一片定制的压电陶瓷片，当压电陶瓷片受电信号的激励，产生高频谐振，该振荡的能量引起附在压电陶瓷片上的微孔钢膜产生超声振荡，并使吸附在微孔膜上的液体结产生超声振荡，将液体的结构打散而产生自然飘逸的雾。不需加热或添加任何化学试剂,与加热雾化方式比较，能源节省了90%。

本产品的加工定制是是，品牌是天工，型号是tgwh-110，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是fr-4，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是薄型板，阻燃特性是HB板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠，加工尺寸/长*宽*高是40.03*38.11