

M40防爆航空连接器--思大

产品名称	M40防爆航空连接器--思大
公司名称	深圳市思大电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:STA 型号:M40
公司地址	深圳市龙华新区大道民治创业花园188栋向荣大厦9009
联系电话	13420984949

产品详情

思大电子代理德国胡默尔hummel各种接插件：（信号接插件、高负载接插件、1.5寸的高负载接插件、快速插拔件、不锈钢外壳接插件、注塑外壳接插件、特种规接插件、电缆线配件）

m40技术参数：

螺纹尺寸：m40

外壳：铜锌合金ms58（cuzn39pb3）压铸锌（gdznal4cu1）

外壳表面：镀镍（标准）

接触件：铜锌合金ms58/ms60pb

接触件表面：镀镍，镀金

芯数：6芯及8芯

插拔寿命：>500次

温度范围：-40~125摄氏度

连接方式：钳压

防护等级：ip67 /ip69k en600529标准（锁定状态）

尾部电缆出口直径：13-28mm

独特优点：

- 1.各型号外壳的插针或插孔可自由更换（例如只是接插件的芯子的某根针断了，只需更换芯子，无需整体更换，这样成本大大减少）。
- 2.功能齐全的hummel接插件仅由很少的部件组成，使得安装与配线成本大大减少
- 3.接插件尾部接电缆部分采用了胡默尔专利的hsk专利锁紧技术（接插件尾部接电缆时采用了hsk旋紧件大大减小了外界的牵引力，从而避免了电缆夹不紧的局面）

思大全线供应：m8，m9，m12，m16，m23，m40等规格齐全的圆形连接器。

本产品的加工定制是否，品牌是sta，型号是m40，应用范围是航空，种类是插头/插座，接口类型是ac/dc，支持卡数是多合一，读卡类型是无，形状是圆形，制作工艺是冷压，特性是防爆，工作频率是高频，接触件材质是铜(镀银/金)，绝缘体材质是pa66+gf20%，芯数是2-8，针数是2-8，线长是1-28（mm）