

有载调压电力变压器 油式变压器 油浸式变压器 油浸变压器

产品名称	有载调压电力变压器 油式变压器 油浸式变压器 油浸变压器
公司名称	上海津龙电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:10~3150
公司地址	上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼 156号
联系电话	021-54856030 15001826968

产品详情

s11-m 型6 ~ 10kv 双绕组无励磁调压全密封油浸式配电变压器

适用范围 s11-m-30 ~ 2000/10 型全密封油浸式变压器适用于交流50hz、额定工作电压10 kv 及以下的电力系统中，作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。

结构特征 铁芯 铁芯选用高导磁晶粒取向冷轧硅钢片。铁芯为心式铁芯，全斜接缝迭积式铁芯，其铁芯柱为级阶梯的圆截面，铁轭与铁芯为等截面。绕组 绕组采用瓦楞油道，不浸漆工艺，紧缩带绑扎；绕组均为同心式线圈：高压绕组具有对应分电压要求的抽头，引至分接开关上，开关安装在箱盖上，且需切断电源后方可变换分接电压。安全保护装置 30 ~ 2000kva 变压器装有压力释放阀 根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子的气体继电器 油温测量装置 变压器均装有玻璃温度计的管座，管座设在油箱顶部，伸入油内 120 ± 10 mm；800 ~ 2000kva 变压器装有双金属温度计； 变压器油箱 变压器油箱由波纹壁构成，表面采用粉尘喷涂、漆膜牢固。波纹散热片不但具有冷却功能而且具有“呼吸”功能，波纹散热片的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器器体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜，降低了变压器整体高度。

变压器在封装时采用真空注油工艺，完全去除了变压器中的潮气，变压器油不与空气接触，有效的防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能，因此不必定期进行油样试验。工作条件 安装高度海拔不超过1000m 环境温度-40 ~ 40

了解更多产品信息及主要技术参数请进入上海津龙电气有限公司网站<http://www.jinl0ng-sh.com>

本产品的电压比是6~10kv/~400，电源相数是三相，额定功率是10~3150，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是国产，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式

，铁心形状是e型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是s11s11-m，是否提供加工定制是是，应用范围是电力