

# SG-800KVA三相隔离电力变压器

产品名称	SG-800KVA三相隔离电力变压器
公司名称	浙江西奥根电气有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 额定功率:800KVA 防潮方式:开放式
公司地址	柳市镇新光工业区
联系电话	2790348

## 产品详情

本系列变压器适用于交流50-60hz电压等级、工业或工矿企业机床和机械设备中一般电器的控制电力、电源隔离之用。

### 变压器--使用条件 (sg三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

### 主要技术特征 (sg三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压+5% (容载)
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分

本产品的电源相数是三相，额定功率是800KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是SIGA西奥根，绕组形式是隔离，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外

形结构是立式，型号是SG-800KVA，绕组数目是多绕组，铁心结构是环型，加工定制是是，应用范围是电力