

# 304,316L连杆浮球液位开关 不锈钢多点浮球 直杆式 法兰连接

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 304,316L连杆浮球液位开关 不锈钢多点浮球 直杆式 法兰连接 |
| 公司名称 | 广州精倍测控技术有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:广州精倍<br>型号:GF80系列浮球液位开关        |
| 公司地址 | 中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304          |
| 联系电话 | 020-62359767 13302299130          |

## 产品详情

### 连杆浮球液位开关产品简介

gf80系列连杆浮球液位开关是一种结构简单、安装维护方便、可做多点液位报警或连锁控制的浮球式液位开关。在连杆浮球液位开关的不锈钢或塑胶管内，固定一个或多个磁簧开关，然后将一个或者多个中空且内部有环形磁铁的浮球，利用固定环将浮球固定在管上与磁簧开关相关的位置，使浮球在一定范围内上下浮动，利用浮球内磁铁去吸引磁簧开关的接通或断开，可输出一个或多个干接点信号。连杆浮球液位开关没有复杂的电路，不会受到干扰，使用磁簧开关不需要提供电源即可工作并且接点寿命可达200万次，有pvdf、pp、pvc、sus304、sus316、sus316l等材质可供选择，可满足在任何环境下的液位测量。连杆浮球液位开关比一般机械开关体积小、速度快、工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点。连杆浮球液位开关广泛应用在机械、电子、冶金、造纸印刷、化工、食品工业、染料、油压机械等各种行业。

### gf80系列连杆浮球液位开关主要技术指标

- 1、接点容量：70w/spst
- 2、开关电流：0.7a
- 3、开关电压：220vac/200vdc
- 4、触点阻抗：< 100m
- 5、电气寿命：200万次以上
- 6、工作温度：-10 ~+200

### gf80系列连杆浮球液位开关产品特点

- 1、单台浮球开关可做多点液位控制，报警位置按客户要求定制
- 2、无需提供电源，动作点寿命可达200万次以上
- 3、可靠性高，配线成本低，安装容易，相对比其它液位开关单价低
- 4、有铝合金、不锈钢、塑胶多种接线盒可供选择，防护等级ip-65以上
- 5、接液材质可选不锈钢sus304/316，可用于高温高压场所；聚丙烯pp，pvc，pvdf聚四氟乙烯塑胶材质，可用于强酸碱场所
- 6、连杆浮球液位开关可适用于不同密度、各种酸碱介质及不同压力温度的液体环境中

上述连杆式浮球液位开关、多点式浮球液位控制器信息由广州精倍测控技术有限公司提供，如果您对连杆式浮球液位开关、多点式浮球液位控制器的信息有任何疑问，欢迎来电咨询：赖经理 13302 299130，需要获取有关连杆式浮球液位开关、多点式浮球液位控制器的更多信息或产品样本可登陆本公司网站[www.ct1800.com](http://www.ct1800.com)下载。

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是GF80系列浮球液位开关，类型是浮球液位开关，测量范围是0~6米，输出电流是咨询厂家（mA），测量精度是 $\pm 1\text{mm}$ ，工作温度是 200（ ），材质是不锈钢304,316L，电源电压是220VAC或12~36VDC，适用范围是与不锈钢兼容的液体，工作压力是 2.5MPa，开关寿命是 200万次，触电容量是0.5A