

水泵自动控制圆形压力开关 可调式压力机械开关 压力开关控制器

产品名称	水泵自动控制圆形压力开关 可调式压力机械开关 压力开关控制器
公司名称	上海越霸机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海津誉 型号:1.1-1.81.5-2.22-3
公司地址	上海市金山区枫泾镇新兴路879号3幢424室
联系电话	暂无

产品详情

产品介绍：

该压力开关适用于冷热水自动自吸泵，家庭增压泵、管道泵等其他水泵上，能自动控制水泵的启动与停止，操作简单，性能稳定，保护机器，节省耗电量等。压力控制公斤压力需要选配（1kg=10米）。

技术参数：

额定电压：220-240v 额定电流：16a

螺纹分类：

外丝：为2分外丝（1/4）；直径12.5mm；（全国通用螺纹）

内丝：为3分内丝（3/8）；直径15mm（全国通用螺纹）

压力范围：

详解kg压力配型1.1-1.8kg（合适128a）1.5-2.2kg（适应250a, 300a 371a）1.8-2.6kg（合适370a,550a）2.0-3.0kg（适应750a）。

标注说明：

如（1.5kg/cm²-2.2kg/cm²），技术解释为当水压1.5kg压力水泵启动，2.2kg压力为水泵停止工作）；但客户不知道购买适合压力开关时，两种方法：1，查看机器标牌参数，在压力开关一栏有写明xkg-xkg；

调节操作：

(先切断电源)塑料盖上螺丝拆后,调大压力往“+”指示微调,调小压力往“-”指示微调,如果安装特殊情况和不知压力调大还是调小!

压力调节要点:

- 1, 打开水龙头,水泵不停或电机不运转情况,开关压力调大;
- 2, 关闭水龙,水泵不停或频繁动作,开关调小压力。调节是微调,(半圈半圈的调)试调到适合压力位置水泵工作正常为止!

质量分析:

- 1, 该开关底部是锌合金材质,市场价格便宜的低质量产品为塑料材质,锌合金材质耐用,防腐蚀,承受高压不渗水、漏水等。
- 2, 采用白银材料双触点离合,(触点为平面接触点比单圆点接触更稳定),保证开关使用强度,质量稳定可靠,使用寿命长,避免频繁启动!

本产品的加工定制是是,品牌是上海津誉,型号是1.1-1.81.5-2.22-3,类型是机械压力开关,额定电压是20V(V),额定电流是16A(A),机械寿命是20(万次),最大工作压力是3(Pa),产品认证是CCC,1.1-1.8是1.1-1.8,1.5-2.2是1.5-2.2,2.0-3.0是2.0-3.0