

# 优惠供应604系列气体压差开关

产品名称	优惠供应604系列气体压差开关
公司名称	上海袁申自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:袁申自控 型号:604.9000002
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢102室B19座
联系电话	13816074008

## 产品详情

### 604系列气体压差开关

604系列气体压差开关是用于探测气体压力、压差的设备，如检测过滤网阻塞报警装置，检测空调机组中风机的启/停状态，通风管道中气体监测等。

量程范围：20-300pa，50-500pa，100-1000pa,500-200pa,500-2500pa等五种规格可选，详见选型表

特点：通过旋钮自由设定，完全满足ahu机组滤网压差报警要求；独特耐高温气膜材料，保证了在微小压差下的灵敏动作；单刀双掷开关，用户可自由选择使用常开或常闭节点；安装简易，顶盖仅需一个固定螺丝，联合支架便于垂直水平安装。

应用：常应用于感知管道中非腐蚀性气体的压力差、真空、过压和气流差等参数,如以下工作状态：  
· 监测过滤网阻塞报警装置 · 风机运行状态监测 · 通风管道中气体监测 · 控制可变气体容积系统中最大气流 · 燃烧炉中气体控制

604气体压差开关选型表：

型号名称	型号代码	描述/选项
604-p3	604.9000002	压力设置范围 20...300 pa
604-p5	604.9100002	压力设置范围 50...500 pa
604-p10	604.9200002	压力设置范围 100...1000 pa
604-p20	604.9400002	压力设置范围500...2000 pa
604-p50	604.9500002	压力设置范围1000...5000 pa

604气体压差安装示意： 接线示意图：

接线图说明：实际压差小于设定值，触点1-2导通。实际压差大于设定值，触点1-3导通。

安装位置：安装在振动最小的位置。媒介温度在-15 / +60范围内。604的生产校准是在室温下，最好也安装在接近室温环境下。湿度较高的系统中可能发生水汽凝结现象，应注意软管连接管口向下。压力连接及接线：压力连接位置标不可接错。

注意事项：

1. 如果压差开关安装没有按照上述说明，两个端口向下，则开关点检测压差将偏差20pa，这主要是由压差开关的原理决定（压差开关中有一个非常薄的气膜将内部分为两个腔，如果气膜不是垂直安装而是水平安装，则气膜本身的自重将影响气体压差检测）。
2. 避免电击或损坏设备，移去上盖时应确保电源开关处于关闭状态。
3. 使用前应完成电线连接并检查连接状态。不正确的连线可能导致此设备永久性损坏。
4. 在低电流（0.1a或更小）情况下，电压小于30v时，建议在电路上连接一个r.c网络。
5. 使用前应配打塑料管的安装孔，并将“z型”支架安装在现场（标准配置）。
6. 保证装配面震动最小或没有震动，开关可以直接固定在管道、加热器或面板上。
7. 压力连接位置标注：+（高压）和-（低压或静压）

本产品的加工定制是是，品牌是袁申自控，型号是604.9000002，类型是电子压力开关，额定电压是250（V），额定电流是2（A），机械寿命是10（万次），最大工作压力是5K（Pa），产品认证是CE