

冠特制冷供应-25 ~ 200 高低温循环泵

产品名称	冠特制冷供应-25 ~ 200 高低温循环泵
公司名称	宁波市鄞州冠特制冷技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SIUOO 型号:HR-100
公司地址	宁波市鄞州区集丰路88号
联系电话	86-057488086517 18157447710

产品详情

产品概述：整个液体循环是密闭的，带有膨胀容器，膨胀容器和液体循环是绝热的，并不参与液体循环，只是机械的连接，不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。整个液体循环是密闭的系统，低温时没有水汽的吸收，高温时没有油雾的产生，导热油可以很广的工作温度；整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。

产品特点：宽工作温度范围，同时具备加热制冷功能，最大温度范围：-25 ~200 。带2个led显示器的控制器，可以同时显示温度设定值和实际值，以及超温报警值。高效快速，充液简单。保证高温情况下迅速降温；可实现200度到-25度连续控温。循环管理全密闭处理，无油雾和吸水情况，保证了实验的安全和导热液的寿命。制冷单元美国谷伦压缩机、循环泵，性能稳定，质量可靠。具有自我诊断功能；冷冻机过载保护；高压压力开关，过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。控制导热介质温度，整个生降温过程采用同一种导热介质。高扬程设计，满足远距离输送导热介质。

技术参数：

型号	温度范围	循环泵		加热功率 (kw)	制冷能力 (在不同温度) (kw)					电源	尺寸
		l/min	bar		200	100	20	0	-20		
hr-35	-25 ~ 200	35	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3	2.1	380v 50hz	w*d*h(mm)
hr-50	-25 ~ 200	35	2	5	5	5	5	4.5	3		550*680*1050
hr-70	-25 ~ 200	35	2	7	7	7	7	6.2	4.2		700*700*1200
hr-100	-25 ~ 200	50	2	10	10	10	10	8	6		750*750*1350
hr-150	-25 ~ 200	50	2	15	15	15	15	12	9		850*1150*1300
hr-180	-25 ~ 200	75	2	18	18	18	18	15	11		850*1150*1300
hr-250	-25 ~ 200	100	2	25	25	25	25	21	15		850*1500*1500

本产品的加工定制是是，品牌是SIUOO，型号是HR-100，温度范围是-25~200（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是0.1（%），控温方式是PID，适用范围是化工厂原料药厂实验室