

数字显示 电子恒温水浴锅 恒温水浴锅 北京永光明

产品名称	数字显示 电子恒温水浴锅 恒温水浴锅 北京永光明
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京永光明 型号:单孔
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

产品详情

产品介绍：

用途概述:

广泛用于医疗单位、大专院校、科研部门和生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热试品之用。

产品特点：表面采用静电喷涂工艺，内胆、上盖均采用不锈钢板制作，抗腐蚀，可选择指针或数显仪表控温，控温精度高，性能稳定。

主要技术参数

型号规格	dzkw-d-1 单孔	dzkw-d-2 双孔	dzkw-d-4 单列四孔	dzkw-d-6 单列六孔	dzkw-s-4 双列四孔	dzkw-s-6 双列六孔
额定功率 (w)	300	500	1000	1500	1000	1500
工作电压 (v)	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
温度均匀度 ()	±1	±1	±1	±1	±1	±1
温度波动度 ()	±1	±1	±1	±1	±1	±1
控温范围 ()	rt+10-100	rt+10-101	rt+10-102	rt+10-103	rt+10-104	rt+10-105
控温灵敏度 ()	±1	±1	±1	±1	±1	±1
示值误差 ()	±2	±2	±2	±2	±2	±2

工作室尺寸 (mm) 160x170x90 325x170x90 650x170x90 940x170x90 325x330x90 480x330x90 6

本产品的加工定制是否，品牌是北京永光明，型号是单孔，工作室尺寸是160*170*90 (mm)，温度范围是10-100 ()，温度波动度是 ± 1 ()，控温方式是自控，适用范围是广泛用于医疗单位、大专院校、科研部门和生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热试品之用，规格是DZKW-D-1,DZKW-D-2,DZKW-D-4,DZKW-D-6,DZKW-S-4,DZKW-S-6,DZKW-S-8