

高低温试验箱 现货供应高低温试验机

产品名称	高低温试验箱 现货供应高低温试验机
公司名称	南京泰斯特试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南京泰斯特 型号:GDW
公司地址	中国 江苏 南京市栖霞区 南京百水桥工业园18号
联系电话	86 025 84353646 13912998027

产品详情

高低温试验机

适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行

高温、低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

主要技术参数和性能指标：

小 型	gdw-50	gdw-100	gdw-150	gdw-225
大 型	gdw-408	gdw-800	gdw-010	gdw-015
工作室尺寸 (mm)	300 × 400 × 450	400 × 450 × 550	500 × 600 × 500	500 × 600 × 750
工作室尺寸 (mm)	600 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	1000 × 1500 × 1000

运行方式

定值运行

技术参数	温度范围	- 10~150 / - 20~150 / - 40~150 / - 60~150 / - 70~150
	温度波动度	± 0.5
	温度均匀度	2.0
	温度偏差	± 2
温度控制器		进口温度控制器
温度传感器		pt100铂电阻
制冷系统	制冷压缩机方式	进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷，二元复叠压缩制冷
	冷却方式	风冷
安全保护措施		超温、过载、超压、漏电、短路等保护
材料	箱体/保温材料	外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆sus304不锈钢板/超细玻璃棉
标准配置		∅ 50测试孔一个，试品搁板二套，照明灯
产品标准		gb10589：低温试验箱技术条件gb10592：高低温试验箱技术条件
试验方法		gb/t2423.1、gb/t2423.2、gb2423.22、gjb150.3、gjb150.4

本产品的加工定制是是，品牌是南京泰斯特，型号是GDW，内箱材质是SUS304不锈钢板，外箱材质是冷轧钢板静电喷塑，温度控制方式是进口温度控制器，温度范围是-80~+200，工作室尺寸是300*400*450；400*450*550、500*600*750（mm），外形尺寸是800*900*1450；950*950*1650、1050*980*1750（mm），规格是300*400*450、400*450*550,500*500*600,500*600*750,600*800*850,700*800*900,800*1000*1000，温度波动度是 ± 0.5，适用范围是电子电工等领域，温度均匀度是 ± 2