

船用仪表（频率）表69C7/69L7

产品名称	船用仪表（频率）表69C7/69L7
公司名称	珠海市丰力机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:69C7/69L7
公司地址	珠海市拱北婆石一街4号802房
联系电话	86 0756 3887135 13923363510

产品详情

船用表系列概括：

q(f)96船用表系列：

安装尺寸：96*96mm 开孔尺寸：92*92mm

q(f)72船用表系列

安装尺寸：72*72mm 开孔尺寸：68*68mm

4518船用表系列

安装尺寸：110*110mm 开孔尺寸：91*91mm 圆形直径：101mm

6311船用表系列

安装尺寸：80*80mm 开孔尺寸：64*64mm 圆形直径：71mm

结构特征本系列仪表是磁电系轴尖、轴承结构。交流仪表是在直流表上外附晶体管整流电路装置而成，仪表消耗功率小。（现有张丝和游丝两种）主要技术性能环境条件：-25 ~ +40（交流表0 ~ +40）相对湿度：25% ~ 80%耐机械力性能：能承受加速度为150m/s²及冲击频率每分钟80-120次，历时2小时的运输震。耐压：交流50hz，2000v，历时1分钟。重量：小于1kg工作位置：垂直（ ）使用。

专业生产船用仪表型号有：f96，q96，5115，5116，f72，q72，61113，61114，4518，4519，2101，2102，2103，2104，2105，2106，2107，2108，2109，6311，6312，63110，63118，631192182，2185，2186，2187，2188

, 2189, 45d1, 45c1, 13d1, 13c1, 45c3, 45l1, 63c11, 63c7, 63l7, 62c12, 69c7, 69l7, 84c2, 84l2型等系列安装式电表。及jdb-2交流电网绝缘电阻监测报警器；zdb-24型直流电网绝缘电阻监测报警器，电子式同步指示器（sm表）和dmf-1同期脉冲发送装置；ngj-1逆功率继电器；db-a多功能保护装置；mpmi多功能电力监测仪；th-5sb型塑壳断路器；jp0, jp1, jr1接线端子板；jdg4-0.5th型船用电压互感器。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是69C7/69L7，测量范围是45-55，尺寸是80*80（mm），电源电压是220（V），测量精度是2.5，用途是船用测量仪表