

剖面沉降仪 飞斯富睿 F1531337

产品名称	剖面沉降仪 飞斯富睿 F1531337
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞斯富睿 型号:F1531337
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许海平

电话：18610720775

qq：1915118218

<http://bjfsfr.cn.alibaba.com>

一、应用领域：用于高速公路的路基测量剖面沉降。二、技术指标1. 探头尺寸：长580mm、直径28mm，导轮间距：300mm 2. 测量精度： $\pm 0.01\text{mm}/500\text{mm}$ ，系统精度： $\pm 2\text{mm}/30\text{m}$ ；数字量显示：4.5位；记录方式：自动记录；3. 测量范围： $0^\circ \sim \pm 15^\circ$ ；工作电压：锂电池+3.6v；工作温度： $-10 \sim +60$ ；电缆长度：50米，70. 接口：usb传输；三、优于国内外同类产品的地方：1. 采用最新进口倾角传感器，抗震性50000g，（国内最高1000g，进口2000g），目前国内仪器出故障主要是摔坏，或电缆拉断，进水，本产品不会摔坏，抗震性大于进口20倍，防水固化3层密封，测深200米，彻底解决这类问题。2. 分辨率4秒，精度： $0.01\text{mm}/500\text{mm}$ ，（直接读的是水平方向的位移量）（测试时可稳定到0.01mm），国内外最高，通过国家计量权威部门认定，生产时间25年。3. 外径28mm，可配各类测斜管，全不锈钢抗腐材料可抗酸碱。4. 仪表体积国内最小，采用国外最新单片机技术，usb信号传输可直接接笔记本电脑，（国内和进口都是232传输不能直接接笔记本电脑。），优于进口产品。5. 锂电池（国内外都是镍氢电池）。使用寿命大于1000次，自动充电，低功耗，充电一次电可使用50小时，优于进口产品。6. 电缆精选进口材料，抗拉抗磨重量轻，使用寿命长。配专用记号不会移动，牢固耐用，抗拉筋采用防弹衣材料，拉力超过1000kg。另外采用韩国电缆技术，探头与电缆接头处抗折大于1000次，是同内产品的5倍。7. 软件提供3套报表图形，其中2套标准输出，另1套转excel报表图形格式对用户开放，程序还设有专家系统，具有自动纠错判断功能，具有仪器维修后数据对接功能，优于进口产品，方便适用，大大减少人为误差，减轻用户室内工作量。多位行业内的资深专家随时为您提供技术支持。特点：精度，稳定性及抗震性优于进口产品，软件全中文菜单较进口仪器更符合中国人的习惯，售后服务及性能价格比远超过进口仪器，

维修当天返回，仪器外观包装等细节方面不及进口产品。各项指标都远优于国内同类产品。

本产品的加工定制是是，品牌是飞斯富睿，型号是F1531337，产品用途是欢迎垂询，规格是F1531337，外形尺寸是欢迎垂询