

# 利利普4.3寸83/200KHz双频鱼探仪编辑 |

产品名称	利利普4.3寸83/200KHz双频鱼探仪编辑
公司名称	漳州市利利普电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利利普 型号:F403S
公司地址	福建漳州蓝田经济开发区
联系电话	0596-2109611 13860854327

## 产品详情

型号：f403s

高清晰4.3寸彩色tft液晶显示器（480×320像素）；声纳颜色：标准（4种颜色32个等级渐变组成）、灰度、反转、绿；水底自动识别无需手动操作；高灵敏度的增益与浅水增益调节功能，清晰探测海底回波；分屏显示原始回波及水底放大；暂停屏幕刷图，任意测量光标所在的深度及位置；录入探测数据并存储、回放；多种报警模式：深度、鱼群、电压、温度；设置显示：等深线、视窗、实时窗口、彩条、背景颜色、背光；多种保护措施：过压、过流保护，极性相反保护等；整机采用模块化的设计，稳定性好，可靠性强，不会丢失默认设置值；硅胶轻触按键灵活可靠，新型软键盘功能实现了复杂功能简单操作。

屏幕显示：4.3寸彩色液晶显示，480×320像素；回波颜色：标准（4种颜色32个等级渐变组成）、灰度、反转、绿等多种模式选择；显示模式：标准、水底放大、双频显示、大数字、圆形、版本信息、模拟仿真；自动模式：自动量程、自动灵敏度；显示波形：无论如何设置，显示波形都不会间断；干扰抑制：自动抑制同频干扰信号等不需要的信号；光标操作：对画面进行任意点深度测量；深度偏移：±5米；报警模式：鱼群报警、电压报警、深度报警、温度报警；分辨率：0.022米；分屏模式：垂直工作频率：83/200khz双频测深范围：1 to 300米画面速度：1 to 10背景颜色：白色、蓝色、黑色输出功率：300w重量：0.6kg / 0.96kg（含探头）电源供应：dc 8.5v ~ 24v使用环境：0 to 50℃，95%相对湿度以下存储温度：-20~70℃防护等级：ip64

a. 主机一台，含支架、安装螺钉。b. 换能器、换能器电缆标准长度5m。（选配）c. 电源：直流电源线一根，含插头航空头（2芯）。d. 说明书一本、合格证一个。

本产品的加工定制是是，品牌是利利普，型号是F403S