## 音频变压器(吸顶喇叭用100V/5W;10W)

产品名称	音频变压器(吸顶喇叭用100V/5W;10W)
公司名称	嵊州市长乐镇建江音响配件厂
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:其他 额定功率:0.005&0.01
公司地址	嵊州市长乐镇环镇中路76号
联系电话	86-057583216178 13705853538

## 产品详情

图片中两款音频变压器用于吸顶扬声器,额定输出功率分别为5w和10w,和定压功放一起组成背景音响系统,根据输入电压不同分25v,70v和100v三种规格,任一规格可通过选择输入绕组抽头的方式分别获得25%/50%和100%的额定输出功率.输出阻抗4 /8 /16 任选,电气特性详见下表.

の由与性性							I	I			ı		I	l		I	
3.电气特性																	
electrical characteristic																	
3.1	频率	向应				50hz-2	20khz	<2db									
3.2	失真				<2% @50hz5w												
3.3	   插入损耗 				<1.5db @1khz 5w												
3.4						初级-铁芯 ac 1.0kv 50hz 5ma for 60s 次级-铁芯 ac 1.0kv 50hz 5ma for 60s											
3.5							 初级-铁芯;次级-铁芯 100m min dc 500v										

本产品的电压比是100V/3.3V&6.6V,电源相数是其他,额定功率是0.005&0.01,防潮方式是开放式,冷却方式是自冷,冷却形式是干式,频率特性是40Hz--20kHz(-2dB),品牌是国产,绕组形式是双绕组,铁心形式是壳式,铁心形状是EI型,外形结构是卧式,效率( )是0.8,型号是EI41/48/57,是否提供加工定制是否,应用范围是音频