

调节阀，防火阀，电动防火阀，圆形防火阀

产品名称	调节阀，防火阀，电动防火阀，圆形防火阀
公司名称	浙江建华五金机电市场刘海军机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:排风设备配件 适用风机:广泛
公司地址	中国 浙江 杭州 拱墅区 建华五金机电市场一区17号
联系电话	86 0571 28876160 13819135755

产品详情

关于产品：

调节阀的概念：

调节阀（control valve），又名控制阀，在工业自动化过程控制领域中，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。

如果按行程特点，调节阀可分为直行程和角行程；按其所配执行机构使用的动力，可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种；按其功能和特性分为线性特性，等百分比特性及抛物线特性三种。

调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。

防烟防火调节阀：

材质：碳素材，镀锌板

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度的达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

- （1）阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70 时，温感器动作，阀门关闭；
- （2）0° ~ 90° 范围内手动调节叶片开启度；
- （3）手动关闭或手动复位；

(4) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

优点：

- 1、漏风量低，气密性能好。
- 2、防腐性能强，使用寿命长。
- 3、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。

主要功能、特点：

- 1、手动开启，手动复位关闭。
- 2、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。

防火调节阀通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。防烟防火调节阀通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。

小型防火调节阀通常安装在通风面积小，空间紧凑的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管

指标：

- (1) 输入dc24v电信号、电磁铁动作，阀门自动关闭。
- (2) 70 温感器动作，阀门自动关闭。
- (3) 手动关闭。
- (4) 输出关闭信号或连锁控制信号。
- (5) 手动调节叶片角度，五档调节风量。
- (6) 工作电压：dc24v+10%，-15%
- (7) 工作电流：0.3a。
- (8) 温感器为70 易熔片。如采用70 形状记忆合金温感器，请在设计与订货时注明。
- (9) 漏风量：符合国家标准（见检验报告）。
- (10) 绝缘电阻 20m 耐火时间 90min
- (11) 耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家

yh-sfd排烟用防火阀通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上。

主要功能特点：

- 70 熔断器动作，自动关闭。
- 消防中心发出dc24v电信号，阀门自动关闭。
- 手动关闭。
- 输出关闭信号，联锁风机停止。
- 手动复位开启。
- 手动调节风量。
- 排烟用防火阀平时常开，280 熔断器动作关闭。

结构：

- 主要部件：阀体、阀片、轴套、执行机构。

主要技术参数：

- 动作电压/电流：dc24v/0.5a
- 温感器动作温度：280
- 漏风量：290m³/h · m²（标准状态）
- 耐火时间：1.5h
- 全开时阻力系数：<0.4。

规格尺寸（a×b×l）

- 矩形：200×200×220~2000×1250×220
- 圆形： 320× 1600，厚度：l=320 特殊规格可定制。

关于尚佳： 尚佳空调，上佳之选

我公司成立于2006年，是一家集开发、生产、销售、服务为一体的专业生产空调末端设备的制造厂家。

位于长三角经济地圈江苏靖江市孤山镇，南临长江，广靖高速、宁通高速贯穿其间，交通便捷地理环境优美。我公司致力于引进高科技、新材料、新技术及产品的研发和制造，从原材料采购、生产，到成品包装出厂都精心制作，打造“尚佳”品牌的每一件产品。目前主营产品有：组合式空调机组、柜式空调机组、新风换气机、风机盘管、防排烟阀门、高温消防排烟风机系列、各类风口散流器及其他空调末端配件产品。多年来，我公司立足于诚信经营，坚持“以人为本、求真务实、锐意进取”，在激烈的行业竞争中求发展；倡导“以高科技发展产品、以高效率节能社会、以高品质服务客户”，努力发展和谐愉悦的客户关系与稳定祥和的企业文化。“今天的质量，明天的市场”是尚佳人的发展战略；“以诚待人，以信为本”是尚佳人的服务理念，尚佳人与您携手，惠利与共！寄语：订单与业绩是我企业的目标；客户的满意、良好的口碑及后续的合作更是我公司永恒的追求！

1、我们提供优良的产品，按时交货；2、诚信贯穿于行动；3、客户的成功是我们一定程度的成功。

服务：

我厂奉行“用户至上”原则，24小时提供专业服务。“用户完全满意”是我们的工作要求与企业宗旨，我们要做的就是完善的售前、售中、售后服务。

a 售前服务1、我们将提供该工程中所使用到的有关设备的资料，并保证其真实、准确、及时。2、我方将全面、真实地向有关需要了解产品性能特点及技术参数的人员介绍我厂的产品，做到介绍内容清晰、明确。

b 售中服务 我们会与需方保持紧密联系，将所获得的信息及时分析和消化，并体现到所做的产品和所提供的服务上。

c 售后服务1、我厂为更加完善的开展售后服务工作，真正做到“用户完全满意”。24小时全天候服务，现场服务期间根据用户需要或现场实际情况可提供24小时不间断服务。

2、售后服务工作内容：2.1 售后服务人员对使用我厂设备的客户免费进行1-2名机组维护人员的技术培训，详尽指导用户进行日常操作、保养及说明各项注意事项。2.2 每年安排1-2次上门回访或电话访问。

d 质量“三包”内容 我厂对所提供的设备实行12个月的保修服务，保修期内实行免费维修，安装使用不当等人为因素造成的损坏及自然灾害造成的产品损坏或保修期外的产品维修只向用户收取适当的成本费。我厂确保产品合格率达到99%以上，返修率不超过千份之一。

本产品的加工定制是是，品牌是排风设备配件，适用风机是广泛，产品别名是防火阀，风机压力是通用，气流方向是其他，材质是铁壳，性能是防护，类型是多种，用途是排烟风机、屋顶风机