

AKX200开关柜综合智能操控装置

产品名称	AKX200开关柜综合智能操控装置
公司名称	江苏艾斯特电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏艾斯特 型号:AKX200A,AKX200B
公司地址	江苏省扬州市宝应县
联系电话	0514-88986005 18115119366

产品详情

产品名称：akx200型开关柜智能操控装置

产品型号：akx200

1.产品概述

akx200系列开关状态智能操控装置是根据目前中高压开关柜技术发展而开发设计的一种新型多功能、智能化动态模拟显示及操控装置，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种成套装置上。它集开关柜一次回路模拟图、手车(隔离刀)位置、断路器位置(分、合闸状态、弹簧储能状态)、接地闸刀位置等，高压带电显示(带自检)、带电闭锁、缺相报警、开关柜内环境温湿度的检控及故障显示、分/合闸、远方/就地、手储/自储控制、柜内照明、rs485通讯等功能于一体。该装置不仅外型美观大方，且优化了开关柜的整体布局，是新一代开关柜内使用的理想更新换代产品。

2.技术指标：

2.1 基本参数

项目	技术要求
工作电压	ac/dc：80v~ 270v
工作温度	-5 ~ 50
极限工作温度	-10 ~ 55

相对湿度	93%
最大功耗	15w
外形尺寸	241(长)*189(宽)*85(深)
净重	大约1.5kg (含附件)

2.2 温湿度默认值

类别	量程	精度	响应时间	参数	默认值
温度参数	-40 ~ 120	1	10s	低温加热启动温度	5
				低温回升加热通出温度	15
				高温排风启动温度	40
				温度下降退出排风温度	30
湿度参数	1% ~ 99%rh	3%rh	10s	过湿加热启动湿度	85%
				过温下降加热退出温度	75%

3.前面板示意图及说明:

--	--	--	--

序号	描述	序号	描述
1a、4a	手车工作位置指示	13	除湿指示
1b、4b	手车试验位置指示	14	负载断线指示(红灯闪烁)
2a	断路器合闸指示	15	柜内照明指示(绿灯亮数码型)
2b	断路器分闸指示	16	按钮“menu”
3a	接地闸刀合指示	17	按钮“下降”强制加热
3b	接地闸刀分指示	18	按钮“上升”强制排风
5	智能语音指示	19	按钮“enter/照明”
6	储能指示	20	温湿度显示区 (数码或液晶)
7	高压带电三相指示	21	储能方式选择开关
9	高压闭锁指示	22	分合闸开关
10	高压解锁指示	23	远方/就地选择开关
11	自检显示	24	红外人体感应器(液晶型具有)
12	加热指示		

4.背部端子示意图及说明:

1	手车工作	状态接入点输入	20	a相高压传感器	输入
---	------	---------	----	---------	----

2	手车试验		21	b相高压传感器	
3	断路器分		22	c相高压传感器	
4	断路器合		23	高压三相地	
5	未储能/储能		24	高压闭锁无源接点	输出
6	接地闸刀分/合		25		
7	状态输入公共端		26	缺相报警无源接点	输出
8	负载断线报警无源接点	输出	27		
9			28	第1路传感器控制的风扇无源接点	输出
10	柜内照明无源触点	输出	29		
10#			30	第2路传感器控制的风扇无源接点	输出
11	rs485输出接口a	输出	31		
12	rs485输出接口b		32	第1路传感器控制的加热无源接点	输出
13	rs485输出接口地		33		
14	第1路智能型温湿度传感器	输入	34	第2路传感器控制的加热无源接点	输出
15			35		
16			36	辅助电源	输入
17	第2路智能型温湿度传感器		37	ac/dc110 220v	

18		38	辅助电源大地	
19		40	43自储/手储选择开关	输出

5.安装屏开孔(mm):

6.外形尺寸图(mm):

本产品的加工定制是否，品牌是江苏艾斯特，型号是akx200a,akx200b，额定电压是3--35（v），额定电流是联系店主（a），产品认证是联系店主