

## 自动抹墙机 粉墙机 抹墙机我们更专业。

产品名称	自动抹墙机 粉墙机 抹墙机我们更专业。
公司名称	任县聚新机械厂
价格	面议
规格参数	装修机械类型: 品牌:聚新 型号:JX-800
公司地址	中国 河北 任县 任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	86 0319 4238037 13730560399

## 产品详情

建筑抹墙机的10大优点优点1：利用液压顶顶、顶地的方式解决了定位不牢的问题，而且定位快、只需10秒钟左右就可以垂直平整固定。优点2：利用两根支子与传统打点结合解决了激光定位慢、定位难、误差大的问题。优点3：利用输送带向前向上输送灰的方式与可以改变角度的大抹板结合，完全抹到顶，一毫米也不留。优点4：利用振动器加大抹板解决了人工抹墙容易出现空鼓、裂痕的问题，在吸水的墙面最大抹灰厚度可达3厘米，最小抹灰厚度0.3厘米。优点5：利用可以改变角度的抹板，解决了机器不能顺原路下降压光的问题。优点6：利用拔插杆更方便你不同高度的自由对接，也解决了伸缩杆无法穿越施工洞的问题，而且机器到工地上，插上立杆就可以用，无需组装。拔下立杆就可以运输，无需拆卸。优点7：机器作业面80厘米宽，一面墙这样80、80抹过去剩下20、30、50厘米宽的，你只需填一侧，无需调整、封挡。因为长时间在沙灰里面，任何的调整、封挡都是不可能的。优点8：机器的输送带可以单停，比如过了施工洞再送灰，就可以抹施工洞以上。优点9：用配套限位卡箍、卡到与过梁同等高度就可以抹过梁以下。相同、用双手按住改变抹板角度的两根撇杆至窗口下方，就可以抹窗口以下。优点10：抹板设计的比机身宽，所以阴角、阳角都很容易做到位。

### 抹墙机

型号 800-a 抹灰厚度 2-30mm抹墙高度 5m以下 抹灰效率 500平方米/8小时外形尺寸 1350 × 800 × 500mm  
电压 220 v 整机重量 180kg 功率 2.2kw

### 经济效益：

抹灰速度快，大大缩短工程日期，采用一台粉墙机可顶多名工匠干活，不搭脚手架，节省建筑架子费用。体积小、重量轻、易操作在正常使用情况下，该机每日按照8小时工作可粉刷400-600平方米，按普通粉墙价格每平方米4元计算（大城市更高），日收入最低千元以上，除去工人工资等至少可赚1000元以上，三十天就可以收回投资。以每日赚1000元计，每月可获利3万元以上，按每年10个月工作计，每台抹墙机年可获利30万元以上。

### 适用范围：

该机是居民楼、办公楼、地面硬化的民房室内立墙抹灰的理想设备。

可抹得墙体有：水泥墙、砖混墙、空心墙、轻体砖墙、免烧砖墙等。

适用的灰有：白沙灰、石粉、水泥粉、发泡沙浆、干粉沙浆、石膏等。

抹灰厚度3cm以下，抹墙高度5m以下都可以使用。

本产品的装修机械类型是抹灰机，品牌是聚新，型号是JX-800，产品别名是粉墙机，产品用途是内墙粉刷，额定功率是220v（kw），重量是90kg（kg），外形尺寸是800\*650\*500（mm），规格是可定制