

# 12V100AH铅酸蓄电池 免维护EPS蓄电池

产品名称	12V100AH铅酸蓄电池 免维护EPS蓄电池
公司名称	深圳市利虎电池有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NP10-12 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田路4号宝安智谷D座201
联系电话	0755-83177709-8802

## 产品详情

### 产品特点

- 1、正常使用时不会膨胀或破裂、无电解液漏出；
- 2、放电电压平稳，对设备工作影响小；
- 3、内阻小，自放电率低，存储时间长久；
- 4、适用温度广泛，见下详细说明；
- 5、适用产品广泛，见下详细说明。

ce rohs认证

选择电池容量估算：

1、根据设备功率大小估算需要的电池容量：

设备功率(瓦.w) ÷ 电压(6v或12v) × 自己想要达到的时间(h) × 2=电池容量(ah)

比如:12w的灯,灯电压12v,要灯正常工作3个小时,

电池容量=12w ÷ 12v × 3h × 2=6ah

2、根据电池容量和设备功率算使用时间：

使用时间 (h) = ( 电池容量(ah)/2 ) ÷ 使用电流(a) ,

使用电流(a)=设备功率(瓦.w) ÷ 电压(6v或12v)

比如：12v7ah的电池，带12瓦（w）的节能灯，

使用电流(a)=12w ÷ 12v=1a，

使用时间 (h) = ( 7ah ÷ 2 ) ÷ 1a=3.5h，也就是3个半小时。

注意：以上仅为估算数值，实际数据根据不同条件测试会有较大误差。

产品证书：

## 一、蓄电池使用说明

### （一）、使用方法

- 1.蓄电池红色为正极，黑色为负极，请正确连接；
- 2.该电池为荷电出厂，用户可直接使用，如出厂时间较长，使用前应进行补充电；
- 3.电池的安装和线路的连接应由专业人员进行。

### （二）、维护保养及注意事项

- 1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存，避免阳光直射，远离热源；
- 2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥；
- 3、建议室温环境中给电池充电，冬季应采取保温防冻措施；
- 4、保持蓄电池边侧气孔畅通；

6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用，应注意预防电解液溢出。

### （三）、常见问题：

1、过放电：由于用户使用设备没有低压保护，确保电池不低余10v补电；

2、充电接反：如果严重接反充电，电压会越充越低，尽力避免；

3、电池短路：电池短路会造成电池烧坏，甚至鼓起直至报废；

4、电池没电压：电池已经损坏，停止使用；

5、电池鼓起：内部极板短路直接报废停止使用；

6、液体溢出：有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品，有少量溢出不影响使用；

7、运输摔裂：造成摔裂的应立即停止使用。

## 二、保修：

本产品购买日起，一个月内产品有问题包换，一年保修。

其它情况除外：

1、人为损坏（摔裂，烧坏，电池鼓起等）

2、严重过放电导致无法恢复

3、过保修期

## 三、物流：

1、本产品少量建议发快递，珠三角0-2日到，广东省内1-2日到，国内省会城市2-4日到；

2、超过10kg的建议发物流运费相对便宜，国内省会城市约2-6日到达，偏远地区时间另算。

本产品的品牌是利虎，型号是NP10-12，化学类型是铅酸蓄电池，电压是12（V），类型是储能用蓄电池，荷电状态是免维护蓄电池，电池盖和排气栓结构是阀控式密闭蓄电池，额定容量是100AH，外型尺寸是330\*173\*213（mm），产品认证是ce，适用范围是ups蓄电池