

不锈钢日标底阀 法兰连接H42W-16P

产品名称	不锈钢日标底阀 法兰连接H42W-16P
公司名称	温州市龙湾永兴新大陆阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:H42W-6P 材质:碳钢
公司地址	中国 浙江 温州市 温州龙湾兴街道下垟街352号
联系电话	86 0577 56597859 13646527545

产品详情

一般来说每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，刚开始性能尚可，可随着时间一长，由于淤泥的积聚及其它杂物的堵卡，很容易导致底阀堵塞，更有甚者水泵在水锤的作用力下击碎底阀，造成水泵难以出水，就是引流出水后，由于底阀关闭不严，容易跑水，亦需重复引流或者提出底阀检修，废时刻力，难以解决。对于一般场合来讲，水泵不出水，在解决叶轮磨损及堵塞及管道漏气等问题后，都能解决，如再不出水，多为底阀堵塞，此时需花点人力物力抽干水池或提出底阀加以维修即可，而对于大多数场合工作的水泵来讲，必须保证开泵即出水。用什么方法解决水下底阀易堵的问题呢？简单易行的方法就是采用水上式底阀，摒弃老式水下底阀。顾名思义，水上式底阀它安装于水面以上，它是老式底阀的更新换代产品，是一种理想的引水设备，而且它亦取代真空泵及抽真空装置。特点：1、替代水下式底阀、安装于水面以上水平管与进水管的90°转弯处，亦可代替弯头，其密封性能独特，达到滴水不漏，并设有阻尼装置，对水锤危害有一定的减缓作用。2、节能效果显著，在正常工作使用时（按千吨/米耗电量）可节能5-7%左右，使用一至两年，所节省电费可收回您为购买此阀的投资费用，其节能效果是一般底阀所不能达到的。3、使用寿命长、维修方便，该底阀使用寿命在五年以上，大大地降低了生产成本，且在使用期内一般没有什么故障，即使有故障，处理也极为方便、迅速。充分显示了它的优越性。4、自吸性能可靠，众所周知，老式底阀的密封性能很差，经常会出现停泵后不能出水的问题，而水上式底阀具有独特的密封效果，可以达到滴水不漏，确保下一次起泵的顺利进行，因此在设计过程中，不必考虑因起泵不出水而选用投资很大的水下泵房给水工程方案。

5、产品连接法兰全部符合gb规定，通用性能好。使用说明：1、规格：dn50、dn65、dn80、dn100、dn125、dn150、dn200、dn250、dn300、dn400、dn500、dn600、dn700、dn800dn900dn1000等规格。

2、公称压力：0.6-1.0-1.6mpa

3、安装要求：安装在水泵吸水管的垂直管与水平管的转弯处，安装时应保证其垂直状态。4、启动：首次启动前向水平管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入竖直管，以完成泵水过程。吸程过大时需要重复几次充水启动，以后停泵，开泵前不必充水。5、检修：一般情况下使用不必检修。当需要检修时，只须将水上式底阀上面的阀盖打开，更换橡胶垫即可，检修后仍按首次启泵方法启动。6、如使用在酸碱浓度较高的流体中，请您选用不锈钢材质的水上式底阀，同时我厂可根据用户要求生产全塑料水上式底阀或316l（钼尔钛）材质的底阀

本产品的品牌是新大陆，型号是H42W-6P，材质是碳钢，适用范围是水泵，产品别名是底阀，连接形式

是法兰，公称通径是DN200（mm），适用介质是水，主体材料是不锈钢，用途是疏水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是日标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是无，形态是旋塞式，规格是15-500