

法兰底阀H42X -2.5C 止回阀 铸铁底阀 升降式止回阀

产品名称	法兰底阀H42X -2.5C 止回阀 铸铁底阀 升降式止回阀
公司名称	上海弘羽阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:H42XH42WH45H4产品名称：法兰底阀产 品型号：H42XH42WH4 材质:铸钢
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C 区264室
联系电话	18001786193

产品详情

产品名称：法兰底阀

产品型号：h42x h42w h45 h46 s12x

产品口径：dn25 ~ 300

产品压力：0.6~10.0mpa

产品材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

产品简介：制造标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。上海弘羽有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。

概述：

法兰底阀是一种节约能源的阀门,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。其他名称：内螺纹升降式底阀、井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头；升降式底阀 - 法兰井底阀；旋启式底阀 - 法兰旋启式井底阀。

法兰底阀应用范围：

上海弘羽阀门生产的底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。

底阀结构特点：

- 1.底阀结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。
- 2.可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。
- 3.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。
- 4.底阀可配手动，也可配备气动每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。

法兰底阀零件材料与工况：

阀体材料可为us304.sus316l当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢。

底阀主要尺寸及重量：

描述：底阀焊接在容器的最底部，从而可以达到最佳的排空，清洗，消毒的效果。此外还可根据操作过程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。罐底阀尽可能靠近罐底壁，从而达到

无死角的效果。

法兰底阀主要外形尺寸：

型号	公称通径dn(m h m)	d	d1	d2	z-d	适用介质	
h42x	32	105	120	90	70	4- 14	水、油、液体
	40	110	130	100	80	4- 14	
	50	125	140	110	90	4- 14	
	65	150	160	130	110	4- 14	
	80	175	185	150	128	4- 18	
	100	190	205	170	148	4- 18	
	125	240	235	200	178	8- 18	
	150	280	260	225	202	8- 18	
	200	360	315	280	258	8- 18	

感谢访问上海弘羽阀门有限公司官方网站【www.shhyfm.cn】，欢迎来电【021-59936193】咨询我公司产品。

本产品的品牌是hy，型号是H42XH42WH45H4产品名称：法兰底阀产品型号：H42XH42WH4，材质是铸钢，适用范围是广泛，连接形式是法兰丝扣，公称通径是15-600（mm），适用介质是污水，主体材料是铸铁，用途是止回，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是自力式，形态是升降式，规格是DN50