

250HW-8高效节能混流泵

产品名称	250HW-8高效节能混流泵
公司名称	湖北广济泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:250HW-8 驱动方式:电动
公司地址	武穴市下官工业园
联系电话	13034495172 13872032272

产品详情

规格	转速n(r/min)	流量q(m ³ /h)	扬程h(m)	效率 (%)	功率p(kw)	汽蚀余量m
250hw-8	1450	540	8	85	18.5	4.5
250hwg-8	1180	540	8	86	18.5	4.0
250hwg-8	980	450	6.2	87	15	4.0
250hwg-8	1450	664	12.1	84	30	6.4
250hw-12	1450	540	12	84	22	4.0

混流泵大流量低扬程,多用于泵站排涝,农场大块面积农田灌溉等使用.养殖场、工业废水排放,可以选用简易配置柴油机或者柴油多缸机,根据不同的需要来选配。

一、概述1、特征 hw(hbc)系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵。具有结构合理、使用可靠、检修方便,而且效率高、体积小、重量轻等优点。2、适用范围:hw(hbc)系列泵适用于输送清水,浓度不超过3%的纸浆或ph=3~10、纤维长度小于80mm的溶液,以及物理、化学性质类似水的其它液体,被输送液体温度不应高于50。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。3、传动方式 hw系列泵根据用户环境可以电机直联传动和以电动机或者柴油机为动力皮带轮传动。用户可根据具体情况选用泵和皮带轮规格。

本产品的品牌是广济,型号是250HW-8,驱动方式是电动,性能是自动,用途是混流泵,泵轴位置是卧式,材质是铸铁,叶轮数目是单级,适用范围是农田灌溉、排涝、养殖、供水等,流量是540(m³/h),扬程是8(m),转速是1450(rpm),吸入口径是250(mm),排出口径是250(mm),规格是250HW-8