

NO.50 喜洋洋380V600KG普通三脚铜芯专业双帘三相防火卷帘门电机

产品名称	NO.50 喜洋洋380V600KG普通三脚铜芯专业双帘三相防火卷帘门电机
公司名称	漳州市芗城区奇盛机电店
价格	面议
规格参数	品牌:喜洋洋 型号:DJM-XYX-600-SL-3P
公司地址	漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面
联系电话	86 0596 2998518 13709314608

产品详情

中国福建省漳州市芗城区喜洋洋机电厂

zhangzhou, fujian, china xyy electric shutter door motor plant

中国知名品牌，超强防雷，静音。做中国最好的电动卷帘门电机/卷闸门电机。

made in china, top quality motor in china.

telephone: 18659339620 黄经理

我们的产品价格都是包含整套设备：

交流电卷门机含主机、支架板、等，交直流两用卷门机则多包含了储电箱，更多价格请电话咨询。谢谢。

不怕不识货，只怕货比货！

喜洋洋卷门机使用的各个优质零部件以及相关优点介绍：1. 马达功率。采用实用实标的原则。优点：使我们的电机能够完全满足于国家标准对应拉胜利。

2. 继电器。选用优质的继电器，而不是使用低劣的继电器。优点：不易粘合造成误动作。

3. 继电器固定板。采用的是钢板冲压。优点：优质的钢板不易变形，是塑料片/铁板无法比拟的。

4. 轴承：采用专用的轴承钢。优点：轴承的专用材料，更加耐磨，更加不易变形，是碳钢无法比拟的。

5. 马达轴跟传动齿轮四件套。采用的是优质合金。优点：优质的合金钢是工业产品的高级材料，是普通

碳素钢无法比拟的。

6. 齿轮箱。使用优质钢铸造而成，可以加厚了厚度。优点：由于加厚了，所以，更不易开裂。

7. 支架板。支架板也采用加厚的做法，300型、600型支架板的厚度是3mm，800型支架板厚度为3.5mm，1000/1300/1500/2000型的厚度是4mm。优点：由于加厚了，强度更高，更加不易变形和发生崩裂。

8. 限位器。使用压板式，品牌优质微动开关。优点：更加可靠，不易误动作。

9. 外部电线。使用纯铜。优点：导电性和安全性更强，比铝线要更加的好。

10. 专业检测。我们会进行一系列的模拟检测，如模拟雷击检测，测试漏电，噪音测试，刹车性能检测等等。优点：事先进行模拟实验，让顾客使用起来更加的安全。

11. 整体重量比较重。同等规格的型号比其他品牌要重至少2-3kg。优点：因为采用的都是高密度，高强度的材料，所以整体的重量会比其他牌子卷门机要重。

产品高清图大图：

特殊说明：

xyy喜洋洋系列电动卷门机具有遥控、电动、手动等多种操作功能；适用防火配套要求，具有自锁及防盗作用；造型美观，安全可靠，使用寿命长，安装维修方便，体积小，重量轻，马力强劲等优点，它被广泛应用于展览馆、宾馆、商场、店铺、厂房、车库、仓库，是普通卷门和防火卷门的理想配套产品。外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强度。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简单且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。1.卷门机的工作环境和条件：● 环境空气温度随季节变化环境温度：-25℃ — 55℃相对湿度为90%（25℃）● 短时间工作制，连续运转时间单相电机不得超过7分钟、三相电机不得超过10分钟2.卷门机的功能特点：● 卷门机具有交380v电压驱动机型，配有手动按钮及防盗锁盒，同时配接遥控器，遥控距离远，操作方便；●

卷帘门上、下行程由限位开关自动控制，定位精确可靠，开闭安全；● 停电时，可通过速放装置或手拉链条进行手动操作，方便省力；● 整机运行平稳，噪音低，振动小。● 电机内部设置有过热保护装置，如果电机频繁启闭，当温度达到110℃时，能自动切断电源，保护电机不被烧坏，当温度降至70℃时，装置可再次启动使用。3.主要规格及技术参数请来电咨询或详见目录。4

．安全注意事项：●

卷门机应由专业人员安装、维护，必须有良好的保护接地，否则有可能造成人身安全；●

卷门机运行时，门下方严禁站立或通行，门帘下方不得有障碍物；● 定期检查门体活动部分，保证运行不会受阻，保持润滑，运行声音正常，否则有可能造成人身安全和影响使用寿命。5.安装与调试：● 本产品按右安装方案制造（从室内朝门外看），若需左安装，应将制动壳体上4只螺钉m5旋松，再旋转壳体180°后重新平衡锁紧，并把按钮开关上白、绿色线对调连接；●

卷门机应水平安装，卷轴应水平、同心，门帘升降无滞卡；● 传动链条调整：先调松支架板上小链轮的固定螺栓m6，再调整卷门机变速箱上的2只螺栓m8，使传动链条下垂度为3-6mm（未装门帘前调整），再锁紧3只支脚螺母m10；

本产品的加工定制是是，品牌是喜洋洋，型号是DJM-XYX-600-SL-3P，额定电压是380（V），产品认证是ccc，特点是防盗、防火、防雷击、静音、拉力大、稳定，连续工作时间是10Min以内，控制方式是手动控制+遥控