

# 电力液压推动器ED201/6

产品名称	电力液压推动器ED201/6
公司名称	乐清市英腾电器厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:英腾 型号:ED201/6
公司地址	浙江温州乐清柳市镇刘宅工业区
联系电话	86-057727885868 15888434243

## 产品详情

电力液压推动器ed201/6用途ed系列电力液压推动器主要用作ywz4, ywz5, ywz8, ywz9, ywzp系列电力液压块式制动器的操作元件, 广泛适用于起重运输, 冶金, 矿山, 港口, 建筑等行业。

正常工作条件电动机1/2三相交流异步式电动机, 符合(g了755-87)规定, 绝缘等级:f级使用条件:连续工作s1连续工作s2, 负载持续率fc=60%额定电压为380v三相, 频率50hz使用地点的海拔高度等级符合(gb755-87)标准周围环境温度应在-20 ~ 40 范围内, 其空气相对湿度应不大于90%5.垂直安装:活塞连接块朝上, 水平安装:记号的标牌朝上:(ed630/12公适用于垂直安装)

### 电力液压推动器ed主要技术参数

型号	额定推力(n)	额定行程(mm)	动作行程		制动弹簧力(n)	额定频率(hz)	输入功率(w)	额定电压(v)	额定电流(a)	最大工作频率	重量(kg)
			上升	下降							
短行程推动器			偏差 ± 20%								
ed23/5	220	50	0.35	0.35	180	50	165	380	0.52	2000	10
ed30/5	300	50	0.35	0.35	270	50	200	380	0.46	2000	14
ed50/6	500	60	0.45	0.39	460	50	210	380	0.48	2000	14
ed80/6	800	60	0.32	0.34	750	50	330	380	1.42	2000	24
ed121/6	1250	60	0.4	0.42	1200	50	330	380	1.44	2000	39
ed201/6	2000	60	0.5	0.32	1900	50	450	380	1.45	2000	39
ed301/6	3000	60	0.58	0.32	2700	50	550	380	1.46	1500	40

用途连续工作s1和继续工作s3，鸡毛环境温度达到+50。表中额定电流系指在额定运行时的线端电流，但如果电源为非额定定值时，势必引起额定电流的相应变化。环境温度：-20 ~ +50，液压油：db-25（sy1351-77）低于-20时，用yh-10液压油，可不装加热器，用db-25液压器，必须装加热器。行程时间是在20环境温度时测定的。

### 主要技术参数

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
ed2 3/5	286	50	26	12	12	20	16	20	160	80	80	40	200	16	85	55	75	100	20
ed3 0/5	370	50	34	15	16	25	16	18	160	80	80	40	197	16	85	55	75	100	20
ed5 0/6	435	60	36	18	20	30	20	23	195	97	120	60	254	22	85	55	75	100	20
ed8 0/6	450	60	36	18	20	30	20	23	195	97	120	60	254	22	85	55	75	100	20
ed5 0/1 2	515	120	36	18	20	30	20	23	195	97	120	60	254	22					
ed8 0/1 2	530	120	36	18	20	30	20	23	195	97	120	60	254	22					
ed1 21/ 6	645	60	38	25	25	40	25	35	240	112	90	40	260	25	130	80	120	147	35
ed2 01/ 6	645	60	38	25	25	40	25	35	240	112	90	40	260	25	130	80	120	147	35
ed3 01/ 6	645	60	38	25	25	40	25	35	240	112	90	40	260	25	130	80	120	147	35

电话：0577-80809999 手机：13388586656

本产品的类型是液压制动器，品牌是英腾，型号是ED201/6，尺寸是ED-201/6，用途是广泛适用于起重运输，冶金，矿山，港口，建筑等行业，产品单价是999