

GHL高效湿法混合制粒机 干混-湿混-制粒 符合“GMP”标准

产品名称	GHL高效湿法混合制粒机 干混-湿混-制粒 符合“GMP”标准
公司名称	江阴耐驰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	电机功率:2.2+1.1 (Kw) 滚筒转速:80/600 (r/min)
公司地址	江阴市长泾镇工业集中区西园路
联系电话	051086338003 18601485885

产品详情

ghl系列高效湿法混合制粒机

主要用途

本机采用卧式圆筒结构，结构合理。充气密封驱动轴，清洗时可切换成水。流态化造粒，成粒近似球形，流动性好。较传统工艺减少23%粘合剂，干燥时间缩短。每次干混2分钟，造粒1-4分钟，功效比传统工艺提高4-5倍。在同一封闭容器内完成，干混-湿混-制粒，工艺缩减，符合“gmp”规范。整个操作具有严格的安全保护措施。

工作原理

粉粒物料与粘合剂在圆筒形容器中由底部混合浆充分混合成湿润软材，然后由侧置的高速粉碎浆切割成均匀的湿颗粒。

型号	10	50	150	200	250	300	400
容积 (l)	10	15	50	80	100	130	200
产量 (kg/批)	3	15	50	80	100	130	200
混合速度 (r/min)	80/600						
混合功率 (kw)	2.2	5.5	7.5	11	15	18.5	22
切割速度 (r/min)	800/3000						
切割功率 (kw)	1.1	2.2	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5

本产品的加工定制是是，电机功率是2.2+1.1 (Kw)，滚筒转速是80/600 (r/min)，滚筒直径是800 (mm)，粒子直径是0.1-10 (mm)，装机总容量是3.3 (Kw)，外形尺寸是1200*800*1000 (mm)，重量是200

(kg) , 属性是属性值