

宜兴飞龙牌玻璃鳞片胶泥 乙烯基防腐胶泥

产品名称	宜兴飞龙牌玻璃鳞片胶泥 乙烯基防腐胶泥
公司名称	宜兴市飞龙防腐材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:乙烯基防腐胶泥 用途:脱硫防腐内衬 按溶剂类型分:油性涂料
公司地址	宜兴市新庄街道王婆村
联系电话	13806156968

产品详情

类型	乙烯基防腐胶泥	用途	脱硫防腐内衬
按溶剂类型分	油性涂料	品牌	飞龙牌
颜色	白.绿.红等	单件净重	电议 (g)
保质期	5 (个月)	总固含量	电议
干燥时间	电议	耐水性	电议
包装规格	25kg 250kg		

fl-系列玻璃鳞片胶泥

概述：在烟气脱硫装置中，二氧化硫等腐蚀气体对基体的腐蚀十分严重。我公司引进并开发的fl系列玻璃鳞片胶泥 有效地解决了这一问题，目前已广泛应用于发电厂烟气脱硫装置，以及石油化工、冶金、环保等行业防腐蚀工程。

特点：玻璃鳞片胶泥具有突出的耐化学腐蚀、耐气体渗透、极好的热稳定性和机械性能，能耐有机溶剂和氧化剂。

玻璃鳞片胶泥的性能:

按照常规厚度2mm

项目	指标	项目	指标
拉伸强度	280kg/cm ²	伸长率	0.5%
弯曲强度	650kg/cm ²	弯曲率	6 × 104kgf/mm ²
粘接强度	130-155kg/cm ²	气体渗透率	0.0010g/24hrs.m2mmhg/cm

玻璃鳞片胶泥施工用量：

涂刷、镟刀法

规格型号	fl-606底涂	zfa或gfa胶泥（1mm厚）	fl-808面涂
施工平均用量	0.2kg/m ²	2kg/m ²	0.3kg/m ²

专业防腐防腐保温安装施工队：本公司致力于防腐保温工程的技术研究和工程施工，拥有一支技术精湛的专业化防腐工程队伍，施工设备齐全、技术工艺先进、在多次施工过程中积累了丰富的施工经验、竭诚为广大客户服务。