

# 肥料饲料专用成球机，首先无锡新强，成球率高价格实惠，专业指导

产品名称	肥料饲料专用成球机，首先无锡新强，成球率高价格实惠，专业指导
公司名称	无锡新强搅拌设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新强 型号:CQJ-100
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路8号
联系电话	15852796716

## 产品详情

【详细说明】八角型糖衣机（也叫成球机）广泛适用于制药、化工、食品研究所对片剂、药丸包糖衣及抛光，亦用于食品工业中糖果制丸或包衣。包衣抛光后的糖衣片，其有色泽光亮的表面，表层糖粉结晶后所产生完整的固结包层，既可防止药片芯片氧化变质、受潮或挥发，又可隐盖药片芯片的不适之味，达到药片便于识别及可缓和在人体肠胃中的溶解等作用。

八角型糖衣机技术参数：糖衣锅直径： 600  
mm/800mm/1000mm 糖衣锅转速： 0-36 r/min 0-28 r/min 0-28  
r/min 生产能力： 15-25kg 30-50kg 50-70kg 功  
率： 2.6 kw  
3.5kw 4.8kw 外形尺寸：  
650 × 600 × 920mm 1070 × 800 × 1560mm

八角型糖衣机工作原理和机器特点1、工作原理 为使芯片尽快在其表面均匀涂上包衣结晶，并达到抛光目的，须先对锅内芯片分次喷糖浆，再通过锅体顺时针旋转，使糖衣片在锅内翻滚、磨擦、研磨，使糖衣均匀。同时向锅内通入热风，迅速除去药片糖衣表层水份，最后获得包裹均匀、光滑的糖衣片。本机是糖衣工艺的常用设备，以稳定的锅体线速度旋转，使药片在锅内形成最佳抛物曲线，达到糖衣层厚薄均匀，色泽光亮，不发生麻点的工艺要求。2、机器特点

(1)、本机是单向低连续旋转的包装设备，主电机通过带传动—蜗杆蜗轮传动锅体旋转。(2)、机器中装有偏心轮，可供使用单位根据药片特性，调节糖衣锅的倾斜角度。(本机锅体装药量是以锅体倾角为30°时作为取值参考)

(3)、采用蜗杆蜗轮作为运动的终端输出，运转平稳。热风干燥装置采用电阻丝加热。

八角型糖衣机润滑 减速箱内轴承及蜗杆、蜗轮采用飞溅式润滑。最上部的一只轴承辅以油杯润滑，油杯应定期加油。减速箱每隔半年换油一次，减速箱油池用hj-10，滚动轴承用zg-2钙基润滑脂。八角型糖衣机安装和调试 1、机器就位后必须安放平稳，并用地脚螺栓固定。

2、开启注油盖，对减速箱添加润滑油至油标线。

3、电源接通后，应注意其相序，使糖衣锅作顺时针方向旋转。

4、试车时应注意机器是否有杂音，以便及时停机检查。5、糖衣锅的倾角与装量和物料性能有关，糖

衣锅倾角为30°时，其生产效率及质量均好。八角型糖衣机操作规程

- 1、操作前须仔细检查机器各部分紧固件是否松动。
- 2、将糖衣机锅内外擦洗干净。
- 3、启动主电机，使机器空转2分钟，以便判断有无故障。
- 4、加料后应先按主电机按钮，再根据糖份结晶情况，按动鼓风机按钮，同时接通电热丝开关。

本产品的加工定制是是，品牌是新强，型号是CQJ-100，外型尺寸是800\*1000\*1200（mm），包装范围是300（kg），电源电压是380/220（V），功率是3.5（Kw），产量是3（t/h），计量精度是 级，类型是造粒机，产品类型是全新，肥料类型是有机肥，售后服务是一年免费维修，终身维护，重量是350，产品别名是成球机，颗粒机，糖衣机，适用范围是各种肥料，食品，饲料