

箱式变压器 三相变压器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 箱式变压器 三相变压器 |
| 公司名称 | 东莞市诚宇电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比: 电源相数:三相变压器 额定功率:3K-100K |
| 公司地址 | 东莞市大岭山镇大沙村连马路1号 |
| 联系电话 | 86-076985780591 15338031533 |

产品详情

sbk sgk单相三相干式变压器

概述

该系列三相干式变压器适用于交流50/60hz，电压1000v及以下的电路中，是低压成套开关设备及电气传动控制设备中的三相电源变压器。

结构特点

该系列三相干式变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪声小，防火性能好和不污染环境等优点。

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1kva--500kva之间，sgk系列单相、三相干式变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。sgk系列三相干式变压器广泛适用于交流50/60hz，输入、输出电压不超过500v的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相220v2工作频率：50hz-60hz3效率：98%4温升：<60 5波

形畸变： $<0.1\%$ 6绝缘强度：3500v，60分钟.5ma无击穿7绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻三相 500m欧米茄；单相 200m欧米茄

使用条件

1适用海拔高度：5000m2环境温度： $-15 \sim +40$ 3相对湿度：85%4安装场所应无严重影响稳压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

本产品的电压比是380：200，电源相数是三相变压器，额定功率是3K-100K，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是诚宇，绕组形式是三绕组，铁心形式是非晶合金，铁心形状是E型，效率()是95%，型号是SBK，是否提供加工定制是是，应用范围是隔离