

控制变压器BK-350VA单相控制变压器 机械设备专用

产品名称	控制变压器BK-350VA单相控制变压器 机械设备专用
公司名称	上海信特电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:350VA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B幢
联系电话	13636688052

产品详情

上海信特电源设备制造有限公司

咨询电话：021-60542895

手机：13636688052

联系qq:781513044 457035854

官方网址：<http://www.shxtbyq.com/>

e-mail:shxtbyq@163.com

bk系列控制变压器概述：bk系列机床控制变压器（以下简称变压器）适用50-60hz电压至500v的电路中，通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。

bk系列控制变压器特征：bk变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

bk系列控制变压器使用环境：1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；2、安装地点海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

型号	外型尺寸			安装孔距		安装孔k*j
	bmax	dmax	emax	a	c	
bk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	5*12
bk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	6*12
bk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	6*12
bk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9*11.5
bk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9*11.5
bk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9*11.5
bk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9*11.5
bk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	9*11.5
bk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	9*11.5
bk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9*11.5
bk-2000	184	270	145	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9*11.5

温馨提示

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2.本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、成套接地装置设备 质量保证期为:一年免费保修。
- 3.在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4.本公司开通24小时全国服务热线400-600-8892，接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，
确保最短的时间内给予完成。
- 6.对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费。
- 7.为了保护环境，我公司承诺对报废的环氧树脂干式变压器免费回收，并进行环保处理

本产品的电压比是220、110、36，电源相数是单相，额定功率是350VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是信特，绕组形式是单绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是BK，加工定制是是，应用范围是隔离