

深圳供应大功率（50KVA）隔离变压器

产品名称	深圳供应大功率（50KVA）隔离变压器
公司名称	深圳弘翼电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:50
公司地址	深圳市光明新区公明街道塘尾社区面前岭3排29栋502
联系电话	13316892196 13316892196

产品详情

隔离变压器就是电压1：1的变压器，既变压器二侧电压相同，不同其他的变压器，该变压器不起变压作用，在电路中只有磁的联系没有电的直接联系，起到隔离作用。我公司生产的系列三相及单相隔离变压器是采用优质材料和先进的工艺技术,该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出、220v进 任何电压输出）规格1kva ~ 600kva之间，osg系列、三相干式变压器广泛应用于交流50-60hz，输入、输出电压不超过1000v的各种单相、三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造;适用于各种需要变换电压等级场所以及机器设备。

销售热线：0755-85286003 13316899196

产品详细介绍：

技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v

2输出电压：（根据客户要求）3工作频率：50hz-60hz4效率：95%5温升：<606波形畸变：<0.1%7高压测试：2500v，1分钟无击穿8绝缘电阻：绕组对地绝缘电阻 500m欧

初级对次级绝缘电阻 500m欧

隔离变压器在交流电源输出端的特点：1.防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染，起到净化电网的作用。2.在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响

取样的准确性，得到能反应实际情况的控制信号。3.若负载不平衡，也不影响稳压电源的正常工作

使用条件

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是弘翼，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG.DG，加工定制是是，应用范围是隔离