

SG系列三相隔离变压器 三相干式变压器300KVA

产品名称	SG系列三相隔离变压器 三相干式变压器300KVA
公司名称	上海朗歌电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:0.3KW
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路448号6幢365室
联系电话	17721388898 13968759668

产品详情

.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

sg系列三相隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。sbk系列三相隔离变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m3、相对湿度：<90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征(sg三相变压器)1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压：额定电压+5%（空载）3、效率：95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

本产品的电压比是110-3000，电源相数是三相，额定功率是0.3KW，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海朗歌，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是80%，型号是SG-300KVA，加工定制是是，应用范围是隔离