

UK导轨系列通用实验接线端子URTK/S 电流端子排

产品名称	UK导轨系列通用实验接线端子URTK/S 电流端子排
公司名称	乐清市望博电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WBR/望博电气 型号:URTK/S
公司地址	乐清市柳市镇新光工业区（耀华电器集团乐清市立华电器有限公司内）
联系电话	0577-61791182 13806605706

产品详情

望博电气向各位新老客户承诺，绝缘体采用优质尼龙pa66阻燃原料，经二次人工质检，绝不会螺丝卡死、外壳脏、挤压变形、有空壳等不合格产品，端子无毛刺无水花，韧性强，不断裂，卡位牢固，端子垂直度好，绝不滑丝，最大限度的保证使用合格率。

产品型号:

实验接线端子urtk/s

型号参数：

标准	ul	iec
额定电压	300v	400v
额定电流	40a	41a
线径	26-10awg	0.5-6mm ²
厚度/宽度/端板厚度		8.2/72/2mm
高度(ns35 7.5 / ns35 15 / ns32)		51.5/59/56mm
额定冲击电压/污染等级		6kv/3
剥线长度		13 mm
接线位螺钉:螺钉类型/扭距		m4/1.2nm
分断滑块螺钉:螺钉类型/扭距		m3/0.5nm
塞规		a5
绝缘材料/阻燃等级		pa/v-0

买家须知(详情请咨询客服)

- 1.关于发票：本公司实体店与网店同步经营,可开具增值税发票（报价不含税.开票需加12% 金额1000开始开票，小额可以累加起来一起开）需开发票请留言备注或与客服说明，否则视为自动放弃发票。
- 2.关于收货：请务必在收货后及时核对盘点清单，如有缺漏请在24小时内反馈。若遇收货后包装损坏的请切勿直接拆箱，一点要拍照再次称重，奇怪又漏货的请直接拒签.若远途的发物流包装损坏的也请及时提醒我们，下次出货时一定严格打包。
- 3.关于发货：一般当天上午的单可当日放货。下午下单次日发货。时间允许的话当天出货，(仓库各种型号有1万-5万左右存货)其余大单的则按双方谈好的合同时间出货。
- 4.关于运费：本店默认快捷快递，如需发其他快递请补运费差价，快递费按实际重量收取。大单物件推荐走物流，江浙沪一般一箱10元，其他地区15-25一箱，建议走物流的采用运费到付。

在线时间周一到周六（早8点-下午5点）周日接单统一周一发货

销售：0577-62791186 售后：0577-62791185 传真：0577-62793388投诉：0577-61718767
技术咨询：0577-62791181

企业网站：www.chwbr.com

淘宝零售：<http://yqwbr.taobao.com/>

公司地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区新光大道75号耀华集团工业园内（乐清望博电气有限公司）

公司主要生产：

uk系列通用接线端子

uk-1.5n uk-2.5b uk-3n uk-5n uk-6n uk-10n uk-16n uk-35n高 uk-35n矮

uk系列大电流接线端子

ukh-50n ukh-95n ukh-150n ukh-240n

通用实验端子 uryk/s 双层接线端子 ukk5
微型双层接线端子 mbkkb2.5

双进双出接线端子 udk4 刀闸双进双出接线端子 udk4-p/p 刀闸接线端 uk5-mtk

分断旋臂式保险丝端子 uk5-hesi ask1en 螺帽式保险丝端子 uk10-dhesi

uk系列接地端子-黄绿接地端子

uslkg2.5 uslkg3 uslkg5 uslkg6 uslkg10 uslkg16 uslkg35 uslkg50

sak/jxb系列接线端子

sak-2.5en sak-4en sak-6en sak-10en sak-16en sak-35en sak-70en

jxb2.5/35 jxb4/35 jxb6/35 jxb10/35 jxb16/35 jxb35/35 jxb70/35

sak/jxb系列接地端子

ek2.5/35 ek4/35 ek6/35 ek10/35 ek16/35 ek35/35

接线端子配件

友情提示：

- 1.安装过程中确认导轨及其端子固定良好。
- 2.安装过程中确认导线连接之后有热缩管绝缘。
- 3.使用过程中定期监测端子单板有无松动。
- 4.更换维修过程中注意切断电源。
- 5.分类回收使用过后的接线端子，避免造成环境污染

本产品的加工定制是是，品牌是WBR/望博电气，型号是URTK/S，应用范围是电源，种类是端子(terminal)，接口类型是D-SUB(VGA)，支持卡数是多合一，读卡类型是XD，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是镀锌铜，绝缘体材质是阻燃尼龙PA66，芯数是2，针数是2，线长是13（mm），塞规是A5，分断滑块类型/扭距是M3/0.5Nm，接线位类型/扭距是M4/1.2Nm