

深圳专业生产 2X25PIN PH2.0mm 180度 镀金 简牛连接器

产品名称	深圳专业生产 2X25PIN PH2.0mm 180度 镀金 简牛连接器
公司名称	深圳市嘉利诚电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:JLC-JN200974
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道新兴公寓A栋402
联系电话	0755-28967500 13684909040

产品详情

接口类型：pci
形状：条形
工作频率：低频
绝缘体材质：pbt
芯数：10p-64p

种类：简牛/牛角
应用范围：通讯
特性：阻燃/阻燃
读卡类型：cf

加工定制：是
型号：
品牌：国产
制作工艺：注塑

型号：	
名称：	ph 2.54mm
产品材料：	胶芯: pbt ul94v-0防火等级 阻燃/阻燃端子: 铜端子电镀: 按客户要求
详细说明：	存储温度: -20-70 操作温度: -40-125 端子接触阻抗: 20毫欧最大绝缘阻抗: 1000兆欧最小耐电压: 500伏

为了更好的为您服务提高报价效率，

特做些说明：报价前请提供图纸，清晰图片，样品其一皆可，有参数等详细要求也可。为了能准确计算单价方便报价！

举例：排针多少钱一条？简牛多少钱一个？这样的询问比较笼统。需要说清楚多少pin的，单排还是双排还是多排的。多少度的，有没有镀层要求，有没有要求加塑等？

本公司产品可以按客户要求订做！

当然，如果一下子不能提供上面的资料，我们一样会耐心的与您沟通为您服务！欢迎来电！

电话：28967500

手机：13684909040

qq：382614554

网址：www.szjialicheng.com

谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是JLC-JN200974，应用范围是PCB，种类是筒牛/牛角，接口类型是DIN(大/中/小)，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜镀金，绝缘体材质是PBT，芯数是50，针数是50，线长是8（m），环保是ROSH