

## 软性填料//厌氧池弹性填料价格¥%好痒池挂膜用组合填料

产品名称	软性填料//厌氧池弹性填料价格¥%好痒池挂膜用组合填料
公司名称	巩义市夹津口华瑞水处理器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:华瑞 型号:各种规格
公司地址	巩义市建设路南段
联系电话	86-0371-69590398 13526856633 13653846919

## 产品详情

### 软性、半软性填料

我公司生产的半软性填料有高分子聚合物制成，有较强的再次布水，布气能力。长期使用不变形，容易挂膜，脱膜。脱落的生物膜呈细碎状，不易堵塞。耐腐蚀，耐生物降解。中心绳有：纤维绳，塑料绳两种。可根据设计部门和使用单位要求而定。适用于化工石油，印染，食品，制药，造纸，纺织及废水处理等行业。


### 软性、半软性填料技术指标

安装距离	比表面积 (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	堆积重量	孔隙率	挂膜后重量 (kg/m <sup>3</sup> )
30mm	110	23	97	160
40mm	80	17.5	98	120
50mm	60	14	98	90
60mm	50	12	99	70
100mm	25	7.5	99	40

### 液面覆盖球

液面覆盖球填料分 型和 型两种， 型为发泡球， 型为发泡实芯圆球（节能球），具有耐高温、耐腐蚀、强度高、性能稳定等特点。使用液面覆盖球能较大程度的减少酸雾空气中的二氧化碳和氧对水质的污染，达到保护水质、节约能源及净化环境的效果。适用于各种卧式贮酸槽，水处理中的凝储水箱和除盐水箱等装置中。





∅ 50毫米球二氧化碳解析系数k和风阻表（测试数据）

喷淋密度（米 <sup>3</sup> /米 <sup>2</sup> 时）	61.5	42.6	33.1	0
风阻（毫米水柱）	52	38	28	2
水温（℃）	13-22	13-22	13-22	
k值（米/时）	0.450-0.555	0.355-0.470	0.295-0.375	

工厂地址:巩义市夹津口工业园区 办公地址:巩义市建设路南段 邮编：451200 电话：0371-66550361  
传真：0371-66550391 联系人：韩许涛 手机：13526856633 13525561501 qq:359059172  
网址:www.zzhrscl.com 邮箱:gyhrllc@126.comgyhrll@126.com

本产品的加工定制是是，品牌是华瑞，型号是各种规格，几何形状是规整填料，填料方式是整砌填料，产量是1（万吨/年）