

# 陶瓷阶梯环 环形填料 乱堆填料

产品名称	陶瓷阶梯环 环形填料 乱堆填料
公司名称	江西省五丰陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 几何形状:环形填料 填料方式:乱堆填料
公司地址	江西省萍乡市湘东泉湖南路105号
联系电话	086-07993449686

## 产品详情

产品名称：陶瓷阶梯环 ceramic cadderring

规格 25 38 50 76 mm

### 一、性能特点

陶瓷阶梯环吸收了短拉西环的特点，也改变了填料的环高与直径相等的习惯，降低了环的高度，减薄了材质的厚度，并在环的侧端增加了翻边，不但可以增加填料环的机械强度，而且由于破坏了填料结构的对称性，因而增加了填料投放时的定向几率。又由于翻边的影响，使得填料在堆积时填料环隙之间的接触由此线性接触为主变为以点接触为主。这样，不但增加了填料颗粒之间的空隙，减少了气体穿过填料层的阻力，而且这些接触点还可以为液体沿填料表面流动的汇聚分散点，从而促进了液膜的表面更新，有利于填料传质效率的提高。因此，阶梯环填料的性能较鲍尔环又有了进一步的提高。

### 二、性能参数



规格	径 × 高 × × 厚	比表面积	空隙率	堆积个数	堆积重量	干填料因子
mm	mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	%	n/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	m <sup>-1</sup>
25	25 × 20 × 3	270	74	74000	624	172
50	50 × 30 × 5	108.8	78.7	9091	680	223
76	76 × 45 × 7	63.4	79.5	2517	600	126

注：堆积重量数据公供使用参考，不作为验收依据

本产品的型号是 25385076mm，几何形状是环形填料，填料方式是乱堆填料，发货期限是10