

上海煌羽 100S角式排泥阀

产品名称	上海煌羽 100S角式排泥阀
公司名称	上海煌羽阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海煌羽 型号:100S
公司地址	上海市奉贤区南桥镇奉浦大道818号572室
联系电话	086 021 56687352

产品详情

角式排泥阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中，用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时，消防急需大量用水，立即切断生活用水，确保足够的消防用水；当消防停止用水压力减小时，阀门自动打开，呈常开状态，恢复生活供水。该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网，大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长。水利控制阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀等。角式排泥阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。水利控制阀是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内零部件损坏时，请按下列指示进行拆卸。（注：内阀内一般消耗损伤品为膜片和...但在工程中应用水力控制阀时，还存在一定误区，如阀的适用条件，阀的设计选用要求，安装要点等，为此，本文拟以 cece 标准《水力控制阀应用设计规程》为基础，结合本人的体会来阐述上述诸方面的问题。

水利控制阀设计选用要点（1

）工程中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。（2

）根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求

等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁

、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀

体材料应与管道材料相匹配。（3）阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0mpa等不同级别，管道输

送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。（4）工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，

以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。（5）管路采用法兰连接时，应采用法兰

连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。（6

）水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。（7

）水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。（8）接水力控制阀管段不应有气堵

、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。（9

）阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。（10

）阀门安装前应做强度和严密性试验。（11）阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。

a、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；b、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍；

c、试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏；

d、阀门试验持续时间按上表。

本产品的加工定制是是，品牌是上海煌羽，型号是100S，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，公称通径是50-600（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是阀体，驱动方式是水力控制，类型(通道位置)是先导式